

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/modul-pomiarowy-laserowego-mikrometra-skanujacego-lsm-516s-544-542-mitutoyo-p-45922.html>



Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego LSM-516S 544-542 Mitutoyo

Cena brutto	134 835,00 zł
Cena netto	109 621,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	544-542
Kod producenta	544-542
Kod EAN	4946368539577
Producent	MITUTOYO
Typ pomiaru	zewnętrzny
Typ odczytu	elektroniczny

Opis produktu

MITUTOYO Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego LSM-516S (544-542)

Charakterystyka produktu

- Wysokiej dokładności bezdotykowy system pomiarowy
- Typ do zastosowań ogólnych o zakresie pomiarowym od 1 mm do 160 mm.
- Wysoka dokładność przy liniowości $\pm 7 \mu\text{m}$ w całym zakresie pomiarowym (oraz $\pm(4+2\Delta D) \mu\text{m}$ w wąskim zakresie).
- Wspaniała powtarzalność $\pm 1,4 \mu\text{m}$.
- Wysokie tempo skanowania 3200 skanów/s.

Specyfikacja techniczna

- Liniowość przy 20°C^{*1} Pełny zakres : $\pm 7 \mu\text{m}$
- Wąski zakres : $\pm(4+2\Delta D) \mu\text{m}$
- Błąd pozycji^{*2} $\pm 8 \mu\text{m}$
- Powtarzalność ($\pm 2\sigma$) $\pm 1,4 \mu\text{m}$
- Obszar pomiaru 40 x 160 mm
- Długość fali lasera 650 nm, światło widzialne
- Tempo skanowania 3200 skanów/s
- Prędkość skanowania 1206 m/s
- Laser zgodny z normami: IEC, FDA

Dane techniczne

- Zakres 1-160mm
- Rozdzielczość (do wyboru) 0,0001- 0,1
- Liniowość przy $20^\circ\text{C}^{*1} \mu\text{m} \pm 7 - *^1 \text{ W}$ środku obszaru pomiarowego, dla średnicy zewnętrznej detali o kształcie walca
- Błąd pozycji^{*2} $\mu\text{m} \pm 8 *^2$ Potencjalny błąd pomiaru wynikający ze zmian położenia detalu w obszarze pomiaru
- Powtarzalność ($\pm 2\sigma$) $\mu\text{m} \pm 1,4$

