

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nadajnik-u-wave-t-typu-ip67-do-suwmiarek-p-73256.html>

Nadajnik U-WAVE-T typu IP67 do suwmiarek

Cena brutto	997,00 zł
Cena netto	810,57 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	02AZD730G
Kod producenta	02AZD730G
Kod EAN	4946368732855
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Nadajnik U-WAVE-T typu IP67 do suwmiarek

Charakterystyka produktu

- System transmisji bezprzewodowej przeznaczony do przesyłania danych z przyrządu pomiarowego Digimatic do komputera PC.
- 20 metrowy zasięg komunikacji (w polu widzenia)
- Łatwy eksport danych do programu Microsoft® Excel® lub innych aplikacji wykorzystujących wbudowany programowy interfejs danych.
- Przesyłanie danych jest sygnalizowane diodą LED.
- Klasa ochronności IP67 - pyłoszczelny oraz wodoodporny.
- Na jednej baterii można wykonać 400 000 transmisji.
- Odpowiedni do suwmiarek z włókna węglowego, Holtest, wysokościomierzy cyfrowych, Borematic, Surftest, Quickmike.

Dane techniczne

Typ:	U-WAVE-T for miscellaneous instruments
Uwagi:	IP67 model
Sygnalizacja odbioru danych:	LED
Waga:	23 g
Zasilanie:	Bateria CR2032
Metoda modulacji:	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum - bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową)
Zasięg komunikacji:	Okolo 20 m w polu widzenia
Szybkość komunikacji kb/s:	250
Częstotliwość komunikacji:	2.4 GHz (2,405-2,475 Hz, 15 kanałów, interwał 5MHz)
Komunikacja z narzędziami:	Digimatic (6 digits), Digimatic 2 (8 digits) automatic identification
Pasma użytkownika:	15 kanałów (2.405 do 2.475GHz z interwałem 5 MHz)
Wyjście transmisji:	2,5 mW (4 dBm) or below
Zgodność z:	Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit)
Czas życia baterii:	ok. 400000 transmisji