

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/napinacz-docisk-zaczepowy-do-zamkniec-inox-amf-6847ni-3-p-29441.html>

Napinacz docisk zaczepowy do zamknięć INOX AMF 6847NI-3



Cena brutto	567,00 zł
Cena netto	460,98 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	72791106
Kod producenta	95422
Kod EAN	4020772095420
Producent	AMF

Opis produktu

Napinacz docisk zaczepowy do zamknięć INOX AMF 6847NI-3

Charakterystyka produktu:

- **Zacisk zatrzaskowy z polerowanej stali nierdzewnej** - idealny dla przemysłu spożywczego
- **Materiał wysokiej jakości:** zacisk wykonany z wysokiej klasy polerowanej stali nierdzewnej, która nie tylko zapewnia elegancki wygląd, ale również gwarantuje odporność na rdzę i łatwość w czyszczeniu, co jest niezbędne w szczególnie wymagających środowiskach, takich jak przemysł spożywczy.
- **Niezawodne łożyska:** nity zacisku są osadzone w smarowanych tulejach łożyskowych, co zapewnia ich płynne działanie i długotrwałą, bezawaryjną pracę.
- **Ergonomiczny uchwyt:** uchwyt wykonany z czerwonego, odpornego na olej plastiku, oferuje wygodny chwyt i pewność użytkowania, co jest kluczowe przy częstym otwieraniu i zamykaniu zacisku.

Specjalne właściwości dla rozmiaru 1:

- **Zaawansowany uchwyt:** Rozmiar 1 wyposażony jest w ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem, który zapewnia komfort i zmniejsza zmęczenie podczas pracy, idealny dla użytkowników, którzy potrzebują dodatkowej wygody.

Zastosowanie w przemyśle spożywczym: dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję i łatwość w utrzymaniu czystości, zacisk ten jest szczególnie rekomendowany do zastosowań w przemyśle spożywczym, gdzie standardy higieniczne są na najwyższym poziomie.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 1,5
- Droga regulacji [mm] 12
- Waga [g] 270
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów




TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia.	Rozmiar	B1	B2	C	D	ØD1	E1	E2	H	H1	H2	K	L1	M	N	P	R	S
95406	1	16,0-23,0	35,0-42,0	19	4,5	6	16,5-23,5	35,0-42,5	22,7	35,0	111	6	88	25,5-30,5	40	31	4,5	45
95422	3	32,5-44,0	65,5-77,0	19	5,6	8	39,5-50,5	72,5-84,0	22,7	36,5	179	13	148	31,0-36,0	45	40	5,5	97
95448	5	26,5-40,0	57,0-71,0	29	11,2	12	27,5-42,0	58,0-72,0	49,1	70,5	280	13	228	56,0-63,5	85	55	8,0	146