

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/narzedzie-do-radelkowania-frezujacego-20x25mm-c612-20m-p-78677.html>



## Narzędzie do radełkowania frezującego 20x25mm C612-20M

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 368,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>5 990,24 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>2929 0025</b>                 |
| Kod producenta   | <b>29290025</b>                  |
| Producent        | <b>QUICK</b>                     |
| Rodzaj obróbki   | <b>radełkowanie frezujące</b>    |
| Rodzaj narzędzia | <b>oprawka</b>                   |

### Opis produktu

#### Narzędzie do radełkowania frezującego dwurołkowe 20x25mm C612-20M

##### Charakterystyka produktu

- Narzędzie do radełkowania frezującego (obróbki wiórowej) firmy Quick
- Zastosowanie za i przed czołem detalu
- Elastyczność stosowania zarówno jako narzędzie prawe jak i lewe
- Uchwyt ze stali ulepszonej cieplnie
- Maksymalna stabilność, bezluzowe mocowanie powierzchniowe korpusu
- Opatentowana jednostka chłodząca Quick z możliwością regulacji
- Dysza chłodziwa umożliwia optymalne i dokładne doprowadzenie środka chłodzącego - zapewnia to optymalizację procesu radełkowania i podwyższa żywotność rolek
- Połączenie na jaskółczy ogon
- Wyjątkowo stabilne mocowanie/zacisk rolek do radełkowania
- Prosta regulacja dzięki oznaczeniu chwytu i głowicy
- Zsynchronizowany uchwyt rolek do radełkowania
- Złącze kompatybilne z dowolną głowicą i chwytem umożliwia łatwą wymianę elementów
- Typ obrabiarki: automaty tokarskie wzdłużne i małe tokarki - CNC oraz konwencjonalne - mocowanie w odpowiednim uchwycie narzędziowym
- Dostawa bez rolek do radełkowania frezującego

##### Dane techniczne

| model    | obszar pracy<br>Ø [mm] | cylindryczny<br>m<br>[mm] | długość<br>chwytu<br>[mm] | stosowane<br>rolki [mm] | stosowane<br>rolki                              |
|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| C612-20M | 5-250                  | 20 x 25                   | 110,3                     | 21,5 x 5 x 8            | RBR 30°<br>RBL 30°<br>RBR 45°<br>RBL 45°<br>RAA |