

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nawiertak-nakielek-2-50mm-din333-a-hss-nwrc-p-42376.html>

## Nawiertak nakielek 2,50mm DIN333-A HSS NWRC



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>21,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>17,07 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>11200250</b>                  |
| Kod producenta   | <b>4317784109208</b>             |
| Kod EAN          | <b>4317784109208</b>             |
| Producent        | <b>FORMAT</b>                    |

### Opis produktu

Nawiertak zwykły do nakiełków do metalu, stali 2,50mm DIN333-A HSS, NWRC

#### Charakterystyka produktu

- DIN 333-A
- Kąt pogłębiania 60°
- Profil szlifowany, prawotnące
- Tolerancja średnicy:
- Ø 1,0 - 2,5 = +0,14mm
- Ø 3,15 - 5,0 = +0,18mm
- Ø 6,3 = +0,22mm
- Standardowy nawiertak do wykonywania nakiełków według DIN 332, arkusz 1, kształt A (bez ochronnego pogłębienia)

#### Dane techniczne

| nawiertak Ø k12 [mm] | uchwyt Ø h8 [mm] | długość całkowita [mm] | do detali Ø [mm] |
|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2,50                 | 6,30             | 45,0                   | 20-30            |

Nawiertak jest narzędziem obrotowym służącym do nawierceń pod później wykonywane otwory. Stosuje się go w przypadku konieczności wiercenia na pochyłych powierzchniach lub gdy powierzchnia nie jest płaska lub w przypadku wiercenia narzędziami wiotkimi, mającymi tendencje do bicia poprzecznego.

Nawiertak do nakiełków, Nawiertak nakiełkujący - po wykonaniu nawiercenia otwór ma znormalizowany kształt odpowiedniego nakiełka.