

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nawiertak-z-pogłębiaczem-do-drewna-3-2-12mm-wolfcraft-p-206039.html>

Nawiertak z pogłębiaczem do drewna 3,2-12mm Wolfcraft

Cena brutto	86,00 zł
Cena netto	69,92 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF4392000
Kod producenta	4392000
Kod EAN	4006885439207
Producent	WOLFCRAFT
Średnica wiertła	3,2mm, 12mm
Chwyt	HEX-6-kątny
Wykonanie	Stal SP
Rodzaj wiertła	Wiertło+pogłębiacz
Zastosowanie-materiał	Drewno, Płyty HDF,MDF, OSB, sklejka
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

Nawiertak z pogłębiaczem i ogranicznikiem do nawiercania pod wkręty w drewnie i płycie wiórowej 3,2-12mm Wolfcraft



Nawiercanie i pogłębianie w jednym kroku

- **Produkt 3 w 1:** nawiertak + pogłębiacz + ogranicznik - oszczędność czasu i pieniędzy
- Regulowany **ogranicznik głębokości** do równych zagłębień o średnicy **od 3,2 do Ø 12 mm**
- **3 krawędzie tnące** zapewniające **czyste efekty bez zadziorów i strzępów**
- **Trzpień sześciokątny 1/4"** pozwala na szybką wymianę narzędzi
- Specjalny kształt ogranicznika głębokości zapewnia **doskonałą widoczność obszaru roboczego i prawidłowe odprowadzanie wiórów**
- Zamknięta krawędź odpowiada za równomierny rozkład nacisku i ochronę powierzchni
- Do śrub z łbem wpuszczanym o Ø 3,5-6 mm



Charakterystyka:

- Produkt 2 w 1 łączy w sobie dwie funkcje w jednym rozwiązaniu: nawiercanie i pogłębianie otworów o średnicy do 12 mm w drewnie w jednym kroku – szybko, bez komplikacji i wymiany narzędzia.
- Ogranicznik głębokości wyróżnia swoboda regulacji i pozwala uzyskać idealną głębokość wiercenia oraz pogłębiania, natomiast 3 ostrza odpowiedzialne są za czyste efekty wiercenia. Idealny do jednakowych zagłębień wykonywanych seryjnie.
- Ogranicznik głębokości wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a jego geometria zapewnia doskonałą widoczność obszaru roboczego i prawidłowe odprowadzanie wiórów.
- Zamknięte obrzeże odpowiedzialne jest za równomierny rozkład nacisku w kontakcie z materiałem, dzięki czemu zapewniona jest ochrona obrabianego przedmiotu.
- Wymiana narzędzi dzięki trzpieniowi sześciokątnemu 1/4" w zaledwie kilka sekund.



Dane techniczne:

- Prędkość obrotowa 1 000 – 1 500 obr./min
- Min. średnica 3,2 mm
- Maks. średnica 12 mm
- Kąt 45°
- Wersja trzpienia Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
- Kierunek obrotu Obroty prawe
- Materiał Stal narzędziowa
- Do śrub z łbem wpuszczanym o Ø 3,5–6 mm