

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nitownica-pneumatyczna-24-64-mm-1389-kg-yato-p-39338.html>



Nitownica pneumatyczna 2.4-6.4 mm, 1389 kg Yato

Cena brutto	656,00 zł
Cena netto	533,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-3618
Kod producenta	YT-3618
Kod EAN	5906083936180
Producent	YATO

Opis produktu

YATO Nitownica pneumatyczna 2.4-6.4 mm, 1389 kg (YT-3618)

Charakterystyka produktu

- Nitownica pneumatyczna przeznaczona jest do pracy w najcięższych warunkach przemysłowych, na liniach produkcyjnych, gdzie wymagane jest szybkie tempo pracy, niezawodność narzędzia i jego długa żywotność.
- Konstrukcja nitownicy umożliwia płynną pracę przy maksymalnej sile ciągu 1389 kg (13620 N), przy niewielkim zużyciu powietrza 0,99 l/min oraz ciśnieniu w instalacji 0,62 MPa.
- Nitownica posiada 5 rozmiarów końcówek dostosowanych do nitów: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4 mm oraz skok roboczy 16 mm.
- Gumowana rękojeść, długi spust włączający oraz znakomite wyważenie narzędzia poprawiają jego ergonomię pracy, co w połączeniu z niewielką masą pozwala na jego stosowanie w długich cyklach produkcyjnych, bez nadmiernego zmęczenia operatora.

Dane techniczne

- Max siła ciągu 1389 kg (13620 N)
- Współpracuje z nitami wykonanymi ze stali, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium.
- Waga [kg] - 2,0
- Średnica przyłącza powietrza (PT) ["] - 1/4
- Średnica węża doprowadzającego powietrze (wewnętrzna) ["] - 3/8
- Średnica obsługiwanych nitów [mm] - 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4
- Siła zgniatania [kg] / [N] 1894 / - 18561
- Maksymalny skok tłoka [mm] - 19
- Maksymalne ciśnienie pracy [MPa] - 0,70
- Zalecane ciśnienie pracy [MPa] - 0,62
- Wymagany przepływ powietrza (przy 6,2 barach) [l/min] - 148