

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-s20s-sdqcl-11-10730-plytka-dc11t-p-32290.html>

## Nóż tokarski składany S20S-SDQCL-11 107°30' Płytki DC..11T



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>369,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>300,00 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>S20S-SDQCL-11</b>             |
| Kod producenta   | <b>S20S-SDQCL-11</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299491126</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>fi20mm</b>                    |
| Typ noża         | <b>toczenie wewnętrzne-S</b>     |
| Strona           | <b>lewy</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany S20S-SDQCL-11 107°30' Płytki DC..11T**

#### Charakterystyka:

- System mocowania płytek - „S”.
- SYSTEM „S” „zerowa” (większość noży do toczenia zewnętrznego), dodatnia lub ujemna (noże wytaczaki) geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne mocowane na powierzchni otworu stożkowo-łukowego za pomocą śruby z łbem stożkowym.
- System „S” jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania płytek wymiennych.
- Charakteryzuje się prostotą, wysoką niezawodnością, bardzo dobrą powtarzalnością położenia ostrza i możliwością zamocowania płytek o małych wymiarach.
- Głównym obszarem zastosowań noży z płytkami mocowanymi w systemie „S” jest obróbka wykończeniowa powierzchni zewnętrznych i powierzchni otworów (zwłaszcza otworów o małych średnicach), ale stosowane są również do obróbki zgrubnej.

#### Wymiary:

- Dmin 25
- d 20
- L 25<sub>0</sub>
- F 13
- E 30
- λs -5°
- γo 0°
- Płytki DC..11T3rr