

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-ssrcr-1212-09-75-plytka-sc09t3-p-13562.html>

## Nóż tokarski składany SSRCR 1212-09 75° Płytki SC..09T3



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>270,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>219,51 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>SSRCR 1212-09</b>             |
| Kod producenta   | <b>SSRCR 1212-09</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299488867</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>12x12mm</b>                   |
| Typ noża         | <b>toczenie zewnętrzne-S</b>     |
| Strona           | <b>prawy</b>                     |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

Nóż tokarski składany SSRCR 1212-09 75° Płytki SC..09T3

#### Charakterystyka:

- System mocowania płytek - „S”.
- SYSTEM „S” „zerowa” (większość noży do toczenia zewnętrznego), dodatnia lub ujemna (noże wytaczaki) geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne mocowane na powierzchni otworu stożkowo-lukowego za pomocą śruby z łbem stożkowym.
- System „S” jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania płytek wymiennych.
- Charakteryzuje się prostotą, wysoką niezawodnością, bardzo dobrą powtarzalnością położenia ostrza i możliwością zamocowania płytek o małych wymiarach.
- Głównym obszarem zastosowań noży z płytkami mocowanymi w systemie „S” jest obróbka wykończeniowa powierzchni zewnętrznych i powierzchni otworów (zwłaszcza otworów o małych średnicach), ale stosowane są również do obróbki zgrubnej.

#### Wymiary:

- H 12
- B 12
- L 80
- F 13
- E 17
- λs 0°
- γo 0°
- Płytki SC..09T3rr