

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/obcinaczki-boczne-izolowane-vde-145mm-nws-p-81015.html>

Obcinaczki boczne izolowane VDE 145mm NWS



Cena brutto	151,00 zł
Cena netto	122,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	NW134-49VDE-145
Kod producenta	134-49-VDE-145
Kod EAN	4003758534359
Producent	NWS
Rodzaj-typ	Szczypce boczne, cążki
Wykonanie	izolowana

Opis produktu

Obcinaczki boczne izolowane VDE 145mm

Charakterystyka produktu

- Atestowane obcinaczki boczne firmy NWS do cięcia przewodów, kabli, drutu.
- Zaprojektowane i wykonane dla instalatorów do prac pod napięciem 1000V prądu zmiennego oraz 1500V prądu stałego (izolowane).
- Ergonomiczna rękojeść wykonana z 3 komponentów o 3 różnych twardościach pozwala na długotrwałą pracę bez odczucia zmęczenia, optymalne przeniesienie siły oraz pewność chwytu.
- Odporne na uszkodzenia w razie przypadkowego upuszczenia na ziemię.
- Głowica wykonana ze stali narzędziowej o najwyższych parametrach (stal chromowo-wanadowa) ze specjalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- Precyzyjnie wykonana, umożliwiająca pracę wielu cykli bez widocznych oznak zużycia.
- Posiada charakterystyczne, opatentowane przez firmę NWS ząbkowania dla optymalnego chwytu.
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie.
- Narzędzie wytwarzane pod stałym nadzorem i testowane zgodnie z europejską normą EN 60900: na przebicie, na przyleganie izolacji, na uderzenia, na płomień.

Dane techniczne	Długość	145 mm
	Długość	5 3/4 in
	kształt cięcia	
	Drut miękki (220 N / mm ²) miedziany, aluminiowy, plastikowy - wydajność cięcia - Ø	5 mm
	Średnio twardy drut (750 N / mm ²) gwóźdź, trzpień - wydajność cięcia - Ø	2,5 mm
	Przewód z drutu twardego (1800 N / mm ²), linka stalowa - wydajność cięcia - Ø	1,7 mm
	Kabel - wielodrutowy jednożyłowy i wielodrutowy Al + Cu - wydajność cięcia - Ø	8 mm
	Normy DIN - krajowe, europejskie i światowe	DIN ISO 5749
	Najwyższa twardość	61 - 63 HRC
	Waga	165 g