

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/obcinaczki-boczne-o-duzym-przełożeniu-vde-200mm-nws-p-81026.html>

# Obcinaczki boczne o dużym przełożeniu VDE 200mm NWS



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | 203,00 zł                 |
| Cena netto       | 165,04 zł                 |
| Dostępność       | Na magazynie              |
| Wysyłka          | Wysyłka w 3-4 dni robocze |
| Numer katalogowy | NW137-49VDE-200           |
| Kod producenta   | 137-49-VDE-200            |
| Kod EAN          | 4003758537381             |
| Producent        | NWS                       |
| Rodzaj-typ       | Szczypce boczne, cążki    |
| Wykonanie        | izolowana                 |

## Opis produktu

Obcinaczki boczne o zwiększonym przełożeniu VDE 200mm

### Charakterystyka produktu

- Profesjonalne obcinaczki boczne firmy NWS przeznaczone dla wymagających instalatorów, przemysłu i warsztatu.
- Izolowane do pracy pod napięciem do 1000V.
- Ergonomiczna rękojeść wykonana z 2 komponentów o różnych twardościach pozwala na długotrwałą pracę bez odczucia zmęczenia, optymalne przeniesienie siły oraz pewność chwytu.
- Odporne na uszkodzenia w razie przypadkowego upuszczenia na ziemię.
- Przenoszenie mocy z optymalnym naciskiem dla łatwej i bez wysiłku pracy.
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie.
- Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, kute, hartowane olejowo.
- Narzędzie wytwarzane pod stałym nadzorem i testowane zgodnie z europejską normą EN 60900.

|                 |                                                                                   |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dane techniczne | Długość                                                                           | 200 mm       |
|                 | Długość                                                                           | 8 in         |
|                 | kształt cięcia                                                                    |              |
|                 | Średnio twardy drut (750 N / mm²) gwóźdź, trzpień - wydajność cięcia - Ø          | 4 mm         |
|                 | Przewód z drutu twardego (1800 N / mm²), linka stalowa - wydajność cięcia - Ø     | 2,8 mm       |
|                 | Drut fortepianowy (2300 N / mm²) Drut ze stali sprężynowej - Wydajność cięcia - Ø | 2,5 mm       |
|                 | Normy DIN - krajowe, europejskie i światowe                                       | DIN ISO 5749 |
|                 | Najwyższa twardość                                                                | 61 - 63 HRC  |
|                 | Waga                                                                              | 300 g        |