

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/obcinak-do-rur-z-tworzywa-i-tulejek-uszczelniajacych-20-50mm-bix-knipex-p-178471.html>



Obcinak do rur z tworzywa i tulejek uszczelniających 20-50mm BiX Knipex

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	90 22 10 BK
Kod producenta	90 22 10 BK
Kod EAN	4003773087311
Producent	KNIPEX
Rodzaj narzędzia	obcinak

Opis produktu

Obcinak do rur z tworzywa i tulejek uszczelniających 20-50mm KNIPEX BiX

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości obcinak do rur z tworzywa sztucznego i tulejek uszczelniających firmy Knipex.
- Praktyczne narzędzie dla hydraulików i elektryków: szybko i sprawnie przecina **rury z tworzywa sztucznego oraz tulejki skraplające i uszczelniające**.
- Pomysłowy obcinak do rur: przecina rury bez pozostawiania wiórów oraz wygodnie leży w dłoni.
- Błyskawicznie przecina m.in. rury ściekowe o wysokiej temperaturze i puste rury elektryczne.
- Rury z tworzywa sztucznego można ciąć błyskawicznie, a odcięte fragmenty pozostają w narzędziu.
- Do skracania tulejek uszczelniających znajdujących się blisko ścian podczas montażu końcowego, zgodnie z normami.
- Unikalna konstrukcja obrotowego bloku noży umożliwia niezawodne obcinanie tulejek skraplających i uszczelniających na 2 do 3 mm przed ścianą w celu bezpiecznego odprowadzania wilgoci.
- Już dziś pracuj profesjonalnie **zgodnie z normą DIN 18534**.
- Cięcie niezbrojonych rur z tworzyw sztucznych **od Ø 20 do 50 mm o grubości ścianki do 2,4 mm**.

Czyste i bezwórowe cięcie rur w mgnieniu oka.

- Obrotowy blok noży do cięcia rur z tworzywa sztucznego (ostrze w środku) lub tulejek ociekowych i uszczelniających (ostrze na zewnątrz).
- Blok noży można obracać w zakresie 180 stopni i stosować w zależności od potrzeb.
- Z mechanizmem blokującym umożliwiającym bezpieczny transport.
- **Dwa zapasowe noże** zintegrowane w narzędziu.
- Narzędzie wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, blok noży z ciśnieniowego odlewu cynku.
- Noże wykonane ze specjalnej stali do produkcji ostrzy – Made in Solingen.

Dane techniczne

- Długość: 72 mm
- Zakres pracy dla tulejek uszczelniających Ø: 20 - 50 mm
- Zakres pracy dla rur wysokotemperaturowych i z tworzywa sztucznego Ø: 20 - 50 mm
- Waga: 108 g