

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/obrabiarka-wieloczynnościowa-do-drewna-minimax-c-26g-tersa-p-65180.html>



Obrabiarka wieloczynnościowa do drewna minimax C 26g TERSA

Cena brutto	31 186,00 zł
Cena netto	25 354,47 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	5500027
Kod producenta	5500027
Kod EAN	4036351028949
Producent	HOLZKRAFT
Rodzaj-typ	pilarka formatowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

HOLZKRAFT C 26 genius TERSA - obrabiarka wieloczynnościowa z wałem strugarskim z nożami TERSA.

Charakterystyka produktu

- HOLZKRAFT ST1 Genius – Pilarko-frezarka z wózkiem jezdny i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika.

Pilarka

- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Płynne prowadzenie wózka aluminiowego.
- Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną pracę.
- Liniół do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem.
- Poszerzenie wózka przesuwne za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Tarcza tnąca 250 mm, wysokość cięcia 80 mm
- W komplecie docisk mimośrodowy
- Aluminiowy wózek jezdny anodowany.
- Silnik o optymalnej mocy 1,84 kW .

Wyrówniarko-grubiarka

- Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkunastu sekund
- Brak konieczności ustawiania noży.
- Wał strugarki z 3 ostrzami zapewniający optymalne wyniki strugania.
- Stoły robocze o łącznej długości 1040 mm.
- Stoły robocze żeliwne, użebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji.
- Uniwersalna prowadnica wzdłużna dla wyrówniarki i pilarki.
- Mocowanie prowadnicy na listwie stołu podawczego.
- Silnik o mocy 1,84 kW
- Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał TERSA

- Brak śrub regulacyjnych.
- Wymiana noża w kilka sekund.
- Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący.
- Bardzo cicha praca.
- Doskonałe wyniki strugania!

Frezarka

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm.
- 2 prędkości wrzeciona: 5000-7500 obr/min.
- Agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej poziomu stołu dla lepszego odpylania.
- Osłona z drewnianymi prowadnicami elementu.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej. Wygodny dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne.
- Silnik o mocy 1,84 kW

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia stołu.
- Aluminiowe prowadnice stołu formatowego.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.

Dane techniczne	Piłarka:
	Długość cięcia:
	1200 mm
	Wymiar wózka jezdnego:
	201 x 70 x 1140 mm
	Maksymalna średnica tarczy:
	250 mm
	Maks. wysokość cięcia przy 90°:
	80 mm
	Szerokość cięcia poprzecznego:
	1200 mm
	Szerokość cięcia równoległego:
	540 mm
	Przechył agregatu piły:
	90° – 45°
	Wyrówniarka:
	Całkowita długość stołów roboczych:
	1040 mm
	Szerokość robocza:
	260 mm
	Uniwersalna prowadnica (strugarka/piłarka)
	90° – 45°
	Wał nożowy:
	TERSA
	Ilość noży:
	3 szt.
	Średnica wałka strugarskiego:
	62 mm
	Grubiarka:
	Wymiary stołu grubiarki:
	260 x 450 mm
	Wysokość robocza grubiarki
	3-200 mm
	Prędkość posuwu:
	6 m/min
	Maksymalna grubość zbioru:
	3 mm
	Frezarka:
	Średnica wrzeciona:
	30 mm
	Wysokość użytkowa wrzeciona:
	75 mm
	Maksymalna średnica narzędzia w osłonie:
	160 mm
	Maksymalna średnica narzędzia poniżej stołu:
	150 mm
	Maksymalna średnica narzędzia w osłonie do czopowania:
	180 mm
	Prędkość obrotowa wrzeciona:
	5000/7500 min-1
	Pozostałe parametry:
	Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 – 40%:
	3 x 1,84 kW (2,5 kM)
	Średnica króćca odciągowego:
	4 x 120 mm
	Średnica króćca na osłonie piły:
	60 mm
	Waga:
	245 kg

Suport wiertarski (opcja)	
Rozmiar stołu:	380 x 207 mm
Skok boczny/ podłużny:	75 mm / 110 mm
Skok pionowy:	120 mm