

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odciag-spawalnicy-mobilny-do-dymu-i-pylu-400v-srf-smartfil-p-212023.html>



Odciąg spawalnicy mobilny do dymu i pyłu 400V SRF SmartFil

Cena brutto	17 293,00 zł
Cena netto	14 059,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	1800031
Kod producenta	1800031
Kod EAN	4036351298113
Producent	SCHWEISSKRAFT

Opis produktu

Odciąg spawalnicy mobilny do dymu i pyłu 400V SRF SmartFil

Dla średnich ilości dymu i pyłu przy regularnym stosowaniu

Kompaktowy i bezpieczny odciąg spawalnicy

- **Kompaktowa i stabilna konstrukcja** - łatwy do przemieszczania i przechowywania
- **Bezpieczna praca dzięki wykrywaniu pola wirującego** - zapobiega zapłonowi wskutek wyładowań elektrostatycznych
- **Trzymetrowe ramię odciągowe** - zapewnia duży zasięg działania
- **Mniejsze śledzenie ramienia odciągowego** - dzięki zoptymalizowanej pod kątem przepływu konstrukcji osłony odciągowej
- **Osłona odciągowa z przepustnicą może być obracana o 360 stopni** - zapewnia swobodę ruchu podczas spawania
- **Podwyższone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra** - automatyczne wyłączenie odciagu w przypadku zatkania filtra
- **Wysoka wydajność dzięki dużej pojemności i długiej żywotności filtrów** - wydajność ssania do 1100 m³/h
- **Powierzchnia filtra wymiennego 42 metry kwadratowe** - zapewnia długi czas pracy bez wymiany filtra
- **Jakość Made in Germany** - gwarancja najwyższej jakości i niezawodności



Qualität - Made
in Germany

Jakość **Made in Germany** - Gwarancja najwyższej jakości w przystępnej cenie!

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary i wagi**
 - Długość (produktu) ok. 795 mm
 - Szerokość/głębokość (produktu) ok. 836 mm

- Wysokość (produktu) ok. 1169 mm
- Waga (netto) ok. 131 kg
- **Dane elektryczne**
 - Moc silnika napędowego 1,5 kW
 - Napięcie zasilania 400 V
 - Częstotliwość sieci 50 Hz
- **Filtr**
 - Proces filtrowania 2-stopniowy
 - Powierzchnia filtrująca ok. 25 m²
 - Skuteczność separacji $\geq 99,5\%$
 - Klasa filtra E12
- **Emisja hałasu**
 - Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)
- **Odsysanie**
 - Wydajność ssania maks. 1100 m³/h
 - Średnica ramienia ssącego 150 mm
 - Długość ramienia ssącego 3 m
 - Typ ramienia ssącego Konstrukcja węża
 - Kaptur ssący Długość 360 mm
 - Szerokość okapu ssącego 295 mm
 - Typ wentylatora Wentylator promieniowy

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Ramię odciągowe 3 m

Odciąg spawalniczy SRF SmartFil to idealne rozwiązanie dla spawaczy, którzy pracują w warunkach średniego zapylenia i dymienia. Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność i długi czas pracy bez wymiany filtra sprawiają, że jest to produkt niezawodny i ekonomiczny.