

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odciag-trocin-i-pylu-1108mh-400v-holzcraft-rla-140-m-p-171699.html>

Odciąg trocin i pyłu 1108m³/h 400V Holzcraft RLA 140 M

Cena brutto	24 783,00 zł
Cena netto	20 148,78 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	5131401
Kod producenta	5131401
Kod EAN	4036351222361
Producent	HOLZKRAFT
Kategoria odpylania	M
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Praca bezworkowa	nie
Praca na mokro	nie
Pojemność zbiornika [litr]	165

Opis produktu

Odciąg trocin i pyłu 1108m³/h Holzcraft RLA 140 M

Charakterystyka produktu

- Urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych.
- Do użytku komercyjnego.
- Przeznaczony do każdego rodzaj wiórów drewnianych.
- Zawartość pyłu resztkowego w powietrzu <0,1 mg/m³
- Duża moc ssąca. Mała powierzchnia.
- Bardzo cicha praca.
- Maksymalna moc w tej klasie.

Odpowiednio zaprojektowany:

- Wytrzymałą, kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej.
- Duże otwory rewizyjne ułatwiające kontrolę.
- Urządzenie kompletnie zmontowane przy montażu.
- Łatwe usuwanie wiórów dzięki mobilnym pojemnikom i workom z pcv.
- Wszystkie modele mobilne.

Filtr

- Kompaktowy kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej.
- Filtr wykonany z poliestru w aluminiowej obudowie, zmywalny o długiej żywotności.
- Przetestowany anty statycznie wg. M-BIA.
- Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt duże zabrudzenie filtra.
- Wentylator zamontowany przy końcu filtra.

Wyposażenie

- Metalowy wentylator.
- Rewizja do czyszczenia filtra.
- Kabel zasilający 5 metrów z wtyczką 5 pinową.
- 2 obrotowe i 2 stałe koła z hamulcami.
- Ręczne otrząsanie filtrów.
- **Możliwość podłączenia i rozbudowania urządzenia do automatycznego włączania dla 8 maszyn (wersja "M")**
- **Pneumatyczne czyszczenie filtrów** za pomocą sprężonego powietrza (ciśnienie robocze 4-6 bar) **(wersja "PM")**
- Wykrywanie do 8 maszyn poprzez bezpotencjałowy kontakt. **(wersja "PM")**

Dane techniczne

- Model RLA 140 M
- Nr. katalogowy 5131401
- Średnica króćca przyłącza: Ø 140 mm
- Moc silnika 50Hz / 400V 2,2 kW
- Wydajność 1108 m³/h
- Maksymalny przepływ 1750 m³/h
- Podciśnienie 2615 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 8,5 m²
- Klasa zapylenia M
- Zawartość resztkowa pyłu H3 (<0,1 mg/m³)
- Pojemność pojemnika na wióry 1 x 165 l
- Maksymalny poziom hałasu 71 dB(A)
- Wymiary (Dł. x Sz. x Wys) 1241 x 830 x 1700 mm
- Waga 218 kg

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Metalowe koło wentylatora
- Otwór rewizyjny do czyszczenia filtra bypass
- Kabel przyłączeniowy 5 m z wtyczką CEE 5-biegunową i przetwornicą faz
- Dwa koła stałe i dwa koła jezdne z hamulcem postojowym
- Wstępne wyposażenie do podłączenia rozpoznawania maszyn do maks. 8 maszyn i sterowania suwakowego
- Czyszczenie ręczne