

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odciag-trocin-i-pylu-1448mh-400v-holzcraft-rla-160-pm-p-171703.html>



Odciąg trocin i pyłu 1448m³/h 400V Holzkraft RLA 160 PM

Cena brutto	30 532,00 zł
Cena netto	24 822,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	5131622
Kod producenta	5131622
Kod EAN	4036351214496
Producent	HOLZKRAFT
Kategoria odpylania	M
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Praca bezworkowa	nie
Praca na mokro	nie
Pojemność zbiornika [litr]	2x165

Opis produktu

Odciąg trocin i pyłu 1448m³/h Holzkraft RLA 160 PM

Charakterystyka produktu

- Urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych.
- Do użytku komercyjnego.
- Przeznaczony do każdego rodzaj wiórów drewnianych.
- Zawartość pyłu resztkowego w powietrzu <0,1 mg/m³
- Duża moc ssąca. Mała powierzchnia.
- Bardzo cicha praca.
- Maksymalna moc w tej klasie.

Odpowiednio zaprojektowany:

- Wytrzymałą, kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej.
- Duże otwory rewizyjne ułatwiające kontrolę.
- Urządzenie kompletnie zmontowane przy montażu.
- Łatwe usuwanie wiórów dzięki mobilnym pojemnikom i workom z pcv.
- Wszystkie modele mobilne.

Filtr

- Kompaktowy kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej.
- Filtr wykonany z poliestru w aluminiowej obudowie, zmywalny o długiej żywotności.
- Przetestowany anty statycznie wg. M-BIA.
- Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt duże zanieczyszczenie filtra.
- Wentylator zamontowany przy końcu filtra.

Wyposażenie

- Metalowy wentylator.
- Rewizja do czyszczenia filtra.
- Kabel zasilający 5 metrów z wtyczką 5 pinową.
- 2 obrotowe i 2 stałe koła z hamulcami.
- Ręczne otrząsanie filtrów.
- Możliwość podłączenia i rozbudowania urządzenia do automatycznego włączania dla 8 maszyn (wersja "M")
- **Pneumatyczne czyszczenie filtrów za pomocą sprężonego powietrza (ciśnienie robocze 4-6 bar) (wersja "PM")**
- **Wykrywanie do 8 maszyn poprzez bezpotencjałowy kontakt. (wersja "PM")**

Dane techniczne

- Model RLA 160 PM
- Nr. katalogowy 5131622
- Średnica króćca przyłącza: Ø 160 mm
- Moc silnika 50Hz / 400V 2,2 kW
- Wydajność 1448 m³/h
- Maksymalny przepływ 2400 m³/h
- Podciśnienie 2247 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 9,21 m²
- Klasa zapylenia M
- Zawartość resztkowa pyłu H3 (<0,1 mg/m³)
- Pojemność pojemnika na wióry 2 x 165 l
- Maksymalny poziom hałasu 73 dB(A)
- Wymiary (Dł. x Sz. x Wys) 1681 x 830 x 1654 mm
- Waga 254 kg