

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odciag-trocin-i-pylu-2262mh-400v-holzcraft-rla-210-p-171704.html>



Odciąg trocin i pyłu 2262m³/h 400V Holzcraft RLA 210

Cena brutto	34 318,00 zł
Cena netto	27 900,81 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	5132100
Kod producenta	5132100
Kod EAN	4036351213741
Producent	HOLZKRAFT
Kategoria odpylania	M
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Praca bezworkowa	nie
Praca na mokro	nie
Pojemność zbiornika [litr]	2x165

Opis produktu

Odciąg trocin i pyłu 2262m³/h Holzcraft RLA 210

Charakterystyka produktu

- Urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych.
- Do użytku komercyjnego.
- Przeznaczony do każdego rodzaj wiórów drewnianych.
- Zawartość pyłu resztkowego w powietrzu <0,1 mg/m³
- Duża moc ssąca. Mała powierzchnia.
- Bardzo cicha praca.
- Maksymalna moc w tej klasie.

Odpowiednio zaprojektowany:

- Wytrzymałą, kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej.
- Duże otwory rewizyjne ułatwiające kontrolę.
- Urządzenie kompletnie zmontowane przy montażu.
- Łatwe usuwanie wiórów dzięki mobilnym pojemnikom i workom z pcv.
- Wszystkie modele mobilne.

Filtr

- Kompaktowy kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej.
- Filtr wykonany z poliestru w aluminiowej obudowie, zmywalny o długiej żywotności.
- Przetestowany anty statycznie wg. M-BIA.
- Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt duże zabrudzenie filtra.
- Wentylator zamontowany przy końcu filtra.

Wyposażenie

- Metalowy wentylator.
- Rewizja do czyszczenia filtra.
- Kabel zasilający 5 metrów z wtyczką 5 pinową.
- 2 obrotowe i 2 stałe koła z hamulcami.
- Ręczne otrząsanie filtrów.
- **Możliwość** podłączenia i rozbudowania urządzenia do automatycznego włączania dla 8 maszyn (**wersja "M"**)
- **Pneumatyczne czyszczenie filtrów** za pomocą sprężonego powietrza (ciśnienie robocze 4-6 bar) (**wersja "PM"**)
- Wykrywanie do 8 maszyn poprzez bezpotencjałowy kontakt. (**wersja "PM"**)

Dane techniczne

- Model RLA 210
- Nr. katalogowy 5132100
- Średnica króćca przyłącza: Ø 200 mm
- Moc silnika 50Hz / 400V 3,0 kW
- Wydajność 2262 m³/h
- Maksymalny przepływ 3700 m³/h
- Podciśnienie 2262 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 22 m²
- Klasa zapylenia M
- Zawartość resztkowa pyłu H3 (<0,1 mg/m³)
- Pojemność pojemnika na wióry 2 x 165 l
- Maksymalny poziom hałasu 72 dB(A)
- Wymiary (Dł. x Sz. x Wys) 1700 x 830 x 1800 mm
- Waga 259 kg

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Metalowe koło wentylatora
- Otwór rewizyjny do czyszczenia filtra bypass
- Przewód przyłączeniowy 5 m z wtyczką CEE 5-pinową i przetwornicą faz
- Dwa kółka stałe i dwa kółka z hamulcem postojowym
- czyszczenie ręczne