

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odciag-trocin-i-pylu-884mh-400v-holzcraft-rla-125-p-171695.html>

Odciąg trocin i pyłu 884m³/h 400V Holzcraft RLA 125

Cena brutto	22 259,00 zł
Cena netto	18 096,75 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	5131255
Kod producenta	5131255
Kod EAN	4036351214441
Producent	HOLZKRAFT
Kategoria odpylania	M
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Praca bezworkowa	nie
Praca na mokro	nie
Pojemność zbiornika [litr]	165

Opis produktu

Odciąg trocin i pyłu 884m³/h Holzcraft RLA 125

Charakterystyka produktu

- Urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych.
- Do użytku komercyjnego.
- Przeznaczony do każdego rodzaj wiórów drewnianych.
- Zawartość pyłu resztkowego w powietrzu <0,1 mg/m³
- Duża moc ssąca. Mała powierzchnia.
- Bardzo cicha praca.
- Maksymalna moc w tej klasie.

Odpowiednio zaprojektowany:

- Wytrzymałą, kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej.
- Duże otwory rewizyjne ułatwiające kontrolę.
- Urządzenie kompletnie zmontowane przy montażu.
- Łatwe usuwanie wiórów dzięki mobilnym pojemnikom i workom z pcv.
- Wszystkie modele mobilne.

Filtr

- Kompaktowy kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej.
- Filtr wykonany z poliestru w aluminiowej obudowie, zmywalny o długiej żywotności.
- Przetestowany anty statycznie wg. M-BIA.
- Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt duże zabrudzenie filtra.
- Wentylator zamontowany przy końcu filtra.

Wyposażenie

- Metalowy wentylator.
- Rewizja do czyszczenia filtra.
- Kabel zasilający 5 metrów z wtyczką 5 pinową.
- 2 obrotowe i 2 stałe koła z hamulcami.
- Ręczne otrząsanie filtrów.
- **Możliwość** podłączenia i rozbudowania urządzenia do automatycznego włączania dla 8 maszyn (**wersja "M"**)
- **Pneumatyczne czyszczenie filtrów** za pomocą sprężonego powietrza (ciśnienie robocze 4-6 bar) (**wersja "PM"**)
- Wykrywanie do 8 maszyn poprzez bezpotencjałowy kontakt. (**wersja "PM"**)

Dane techniczne

- Wielkość zbioru wiórów: 165l
- Średnica nominalna na zewnątrz - Wlot przyłącza ssącego: 125mm
- Gniazdo ssawne osi do podłogi: 850mm
- Napięcie zasilania: 400V
- Częstotliwość sieci: 50Hz
- Klasa efektywności silnika ssącego: IE3
- Moc silnika napędowego: 2,2kW
- Obszar filtrowania: 5,31m²
- Zawartość pyłu resztkowego: < 0,1mg/m³
- Czyszczenie filtrów: ręcznie
- Poziom ciśnienia akustycznego maks.: 71dB(A)
- Nominalny przepływ objętościowy: 884m³/h
- Długość (produktu) ok. 1241mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok. 830mm
- Wysokość (produktu) ok. 1600mm
- Waga (netto) ok. 205kg