

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odciag-trocin-i-pylu-884mh-400v-holzcraft-rla-125-pm-p-171697.html>



Odciąg trocin i pyłu 884m³/h 400V Holzcraft RLA 125 PM

Cena brutto	25 414,00 zł
Cena netto	20 661,79 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	5131257
Kod producenta	5131257
Kod EAN	4036351214465
Producent	HOLZKRAFT
Kategoria odpylania	M
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Praca bezworkowa	nie
Praca na mokro	nie
Pojemność zbiornika [litr]	165

Opis produktu

Odciąg trocin i pyłu 884m³/h Holzcraft RLA 125 PM

Charakterystyka produktu

- Urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych.
- Do użytku komercyjnego.
- Przeznaczony do każdego rodzaj wiórów drewnianych.
- Zawartość pyłu resztkowego w powietrzu <0,1 mg/m³
- Duża moc ssąca. Mała powierzchnia.
- Bardzo cicha praca.
- Maksymalna moc w tej klasie.

Odpowiednio zaprojektowany:

- Wytrzymałą, kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej.
- Duże otwory rewizyjne ułatwiające kontrolę.
- Urządzenie kompletnie zmontowane przy montażu.
- Łatwe usuwanie wiórów dzięki mobilnym pojemnikom i workom z pcv.
- Wszystkie modele mobilne.

Filtr

- Kompaktowy kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej.
- Filtr wykonany z poliestru w aluminiowej obudowie, zmywalny o długiej żywotności.
- Przetestowany anty statycznie wg. M-BIA.
- Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt duże zabrudzenie filtra.
- Wentylator zamontowany przy końcu filtra.

Wyposażenie

- Metalowy wentylator.
- Rewizja do czyszczenia filtra.
- Kabel zasilający 5 metrów z wtyczką 5 pinową.
- 2 obrotowe i 2 stałe koła z hamulcami.
- Ręczne otrząsanie filtrów.
- Możliwość podłączenia i rozbudowania urządzenia do automatycznego włączania dla 8 maszyn (wersja "M")
- **Pneumatyczne czyszczenie filtrów za pomocą sprężonego powietrza (ciśnienie robocze 4-6 bar) (wersja "PM")**
- **Wykrywanie do 8 maszyn poprzez bezpotencjałowy kontakt. (wersja "PM")**

Dane techniczne

- Model RLA 125 PM
- Nr. katalogowy 5131257
- Średnica króćca przyłącza: Ø 125 mm
- Moc silnika 50Hz / 400V 2,2 kW
- Wydajność 884 m³/h
- Maksymalny przepływ m³/h
- Podciśnienie 2220 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 5,31 m²
- Klasa zapylenia M
- Zawartość resztkowa pyłu H3 (<0,1 mg/m³)
- Pojemność pojemnika na wióry 1 x 165 l
- Maksymalny poziom hałasu 71 dB(A)
- Wymiary (Dł. x Sz. x Wys) 1100 x 830 x 1650 mm
- Waga 210 kg