

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odkurzacz-przemyslowy-25l-1600w-isc-l-1625-top-starmix-p-131340.html>



Odkurzacz przemysłowy 25l 1600W ISC L-1625 TOP Starmix

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	SX018577
Kod producenta	018577
Kod EAN	4011240018577
Producent	STARMIX
Kategoria odpylania	M
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Praca bezworkowa	tak
Praca na mokro	tak
Pojemność zbiornika [litr]	25

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy 25l 1600W ISC L-1625 TOP Starmix

Szukasz wydajnego i kompaktowego odkurzacza przemysłowego do wymagających zastosowań? Odkurzacz ISC L-1625 TOP Starmix to idealne rozwiązanie! Zaprojektowany do odkurzania pyłów podczas prac z elektronarzędziami, ten odkurzacz klasy "L" oferuje wysoką wydajność, łatwość obsługi i kompaktowe wymiary.

Zastosowanie:

- Odkurzanie bezpośrednio na elektronarzędziu podczas wiercenia, frezowania, szlifowania, i piłowania.
- Idealny do zastosowań w przemyśle, warsztatach, oraz na placach budowy, gdzie występują wysokie emisje pyłu.
- Efektywne odkurzanie materiałów takich jak beton, gips, kamień, cement, drewno, farby i lakiery (pyły bezpieczne, klasa "L").

Zalety:

- **Automatyczne czyszczenie filtra impulsowego** podczas przerw w pracy, co zapewnia nieprzerwane i efektywne odkurzanie.
- **Wysokowydajna turbina** zapewniająca większą próżnię i przepływ objętościowy w porównaniu z tradycyjnymi odkurzacami.
- **Niska emisja hałasu (69 dB)**, co minimalizuje zakłócenia w środowisku pracy.
- **Łatwa i bezpieczna obsługa** dzięki kompaktowemu designowi, nisko położonemu środkowi ciężkości i wytrzymałym kołom.

Główne cechy:

- **Kompaktowa, prostokątna konstrukcja** – zajmuje mało miejsca, łatwa do przenoszenia i przechowywania.
- **Przyłącze bagnetowe** – odporne na rozciąganie połączenie między węzem a zbiornikiem.
- **Duża objętość napełniania** – filtry montowane równolegle do osi silnika, nie wymagają dodatkowej przestrzeni w zbiorniku.
- **Panel sterowania** – przyjazny dla użytkownika, umożliwia łatwą regulację i kontrolę pracy odkurzacza.

Dane techniczne:

- Moc max: 1600 W
- Przepływ powietrza max: 75 l/s
- Podciśnienie max: 280 mbar
- Nr artykułu: SX018577
- Pojemność zbiornika max: 25 l brutto; 20 l pył; 15 l woda
- Poziom hałasu: 69 dB(A)
- Wymiary: 45 x 39 x 49 cm
- Waga: 12,2 kg
- Uchwyt do przenoszenia z haczykiem na / mocowaniem węża tak/tak (1 pasek na rzep)
- Sygnał dźwiękowy, jeśli przepływ objętościowy jest zbyt niski Nie
- Zawór obrotowy: elastyczne zastosowanie worka filtracyjnego z włókniny i worka do opróżniania PE tak
- Regulator prędkości Tak, bezstopniowy
- Uchwyt do jazdy Nie
- Lampka kontrolna filtra tak
- Gniazdo urządzenia tak
- Filtr główny FKP 4800 M ADVANCED (poliester) Zatrzymywanie kurzu: 99,9% Nr art. 459257
- Czyszczenie filtra impulsowego Tak, podczas przerw w pracy
- Miękki start/rozbieg tak
- Zamknięcie kolektora dolotowego tak
- Przełącznik wstępnego wyboru przepływu objętościowego/węża ø Nie
- Wykrywanie poziomu wody (automatyczne wyłączenie) tak
- Magazyn akcesoriów tak
- Preparat antystatyczny tak

Akcesoria w zestawie:

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235]
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwążający się) [SX425719]
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza [SX421445]
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) [SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt]
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm) [SX417011]
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) [SX414706]

Dlaczego warto wybrać odkurzacz Odkurzacz ISCL-1625 TOP?

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi w przerwie w pracy
- 2 x kasetka z filtrem z poliestru FKP 4800 (2x 4800 cm² = 9600 cm²)
- klasa filtracji filtrów: M
- klasa filtracji całego odkurzacza: L
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- przełącznik w zbiorniku umożliwiający pracę z zamkniętymi workami filtrującymi (z papieru lub włókniny) lub otwartymi workami foliowymi
- zatyczka zbiornika

Tabela doboru odkurzacza

Dopasuj odkurzacz do swoich potrzeb!

[Pobierz tabelę doboru odkurzacza](#)