

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odkurzacz-urzadzenie-odpylajace-1200w-25l-asc682-virutex-p-65691.html>

Odkurzacze urządzenie odpylające 1200W 25L ASC682 VIRUTEX

Cena brutto	3 309,00 zł
Cena netto	2 690,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ASC682
Kod producenta	8200600
Kod EAN	8421752102576
Producent	VIRUTEX
Kategoria odpylania	bezklasowy
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Praca bezworkowa	tak
Praca na mokro	tak
Pojemność zbiornika [litr]	25

Opis produktu

ASC682 Odkurzacze przemysłowy 1200W poj. 25l do pracy na sucho i mokro, automatyczne otrzepywanie filtra

Kompaktowy profesjonalny odkurzacze do ciał stałych i cieczy. Jego wysoka moc ssania zapewnia większą czystość i komfort, znacznie poprawiając warunki pracy. Z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi zawiera inteligentny system samozapłonu, który automatycznie aktywuje odkurzacze po uruchomieniu narzędzia i zatrzymuje go kilka sekund po zatrzymaniu maszyny, dzięki czemu odkurzacze może wchłonąć wszystkie pozostałości nagromadzone w kanałach. Dzięki podwójnemu systemowi filtrowania jest wyposażony w automatyczną wytrząsarke filtra, która usuwa nagromadzony kurz.

Charakterystyka produktu:

- Silny, kompaktowy odkurzacze do pyłów i cieczy, zaprojektowany specjalnie do współpracy z elektronarzędziami o dużej mocy.
- Wysoka moc ssąca, gwarantuje efektywną pracę i komfort użytkownika.
- Posiada elektroniczny system uruchamiania, który aktywuje odkurzacze wraz z uruchomieniem podłączonego urządzenia np. frezarki.
- Przerwanie pracy odkurzacza następuje kilka sekund po zgaśnięciu podłączonego urządzenia, dzięki temu wciągnięty zostaje pył zalegający na narzędziu i w przewodzie.
- Elektroniczna kontrola mocy umożliwia pełną kontrolę podczas pracy co ma szczególne znaczenie przy użytkowaniu odkurzacza w połączeniu ze szlifierkami.



**System podwójnej filtracji mikrocząści.
Automatyczny "shaker" do filtra.**

Dane techniczne

- Moc (kontrolowana elektronicznie) 1.200 W
- Maks. moc na wtyczce 2.200 W
- Pojemność zbiornika 25 l
- Przepływ powietrza 240 m³/h (4,000 l/min)
- Maks. podciśnienie (H₂O) 2.500 mm 250 mbar
- Waga 13 kg

Wyposażenie standardowe

- Elastyczny wąż ssący,
- filtry ciał stałych,
- filtry cieczy,
- 1 papierowy worek ssący.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

8245979 Złączka "Y"
8245847 Zestaw akcesoriów

DODATKOWE WORKI:

8299566 Papierowa torba AS682U
8299575 Filtr z tkaniny AS682U