

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/okleiniarka-reczna-do-obrzezy-plyt-ag98r-virutex-p-34381.html>

Okleiniarka ręczna do obrzeży płyt AG98R Virutex

Cena brutto	1 964,00 zł
Cena netto	1 596,75 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	AG98R
Kod producenta	5200400
Kod EAN	8421752072374
Producent	VIRUTEX

Opis produktu

VIRUTEX AG98R | Ręczna okleiniarka do obrzeży PCV, papierowych i fornirów z klejem

Do obrzeży wstępnie klejonych krawędzi z PCV, poliestru, papierowych, melaminy i forniru drewnianego. Pozwala na okładzinę z elementów okrągłych lub kształtowych. Specjalna konstrukcja regulowanych szczęk pozwala na wykonywanie prac z dużą precyzją i stabilnością. Praktyczny wbudowany system cięcia krawędzi. Możliwość klejenia w jednej płaszczyźnie lub z nadmiarem z każdej strony. Czas przygotowania: mniej niż minuta. Dwa systemy podawania krawędzi: Obsługa wstępnie sklejonych rolek krawędzi o grubości do 1 mm i szerokości 50 mm. Ręczne wprowadzanie wstępnie przyciętych pasków w celu spłaszczenia krawędzi o grubości do 3 mm i szerokości do 25 mm. Zawiera również uchwyt na rolkę do okładzin z rolkami jako źródłem. Ręczne wprowadzanie wstępnie przyciętych pasków w celu spłaszczenia krawędzi o grubości do 3 mm i szerokości 25 mm z dużą precyzją i stabilnością.

Mała okleiniarka ręczna krawędziowa do oklejania płyt meblowych do precyzyjnej i wydajnej pracy

Szukasz kompaktowej i łatwej w obsłudze okleiniarki krawędziowej do mebli? **VIRUTEX AG98R** to idealny wybór dla hobbystów i profesjonalistów, którzy cenią precyzję i wydajność. Ta ręczna okleiniarka pozwala na szybkie i dokładne oklejanie płyt meblowych obrzeżami PCV, papierowymi i fornirami z klejem.

Główne zalety VIRUTEX AG98R:

- **Wszechstronna:** Nadaje się do oklejania elementów prostych i krzywoliniowych, a także krawędzi o grubości do 3 mm.
- **Precyzyjna:** Specjalna konstrukcja regulowanych szczęk zapewnia stabilne i precyzyjne oklejanie.
- **Wydajna:** Podgrzewana rolka i regulowana temperatura kleju zapewniają silne i trwałe połączenie.
- **Łatwa w obsłudze:** Dwa sposoby podawania okleiny - z rolki lub ręcznie - ułatwiają pracę.
- **Kompaktowa:** Małe rozmiary i waga ułatwiają przechowywanie i transport okleiniarki.

Dwa sposoby podawania okleiny:

- z użyciem wiatraka do oklein w rolce o grubości do 1 mm i szerokości do 50 mm.
- przez podajnik do wstępnie obciętych pasów obrzeży o grubości do 3 mm i szerokości do 25 mm.



Łatwe wkładanie przyciętych pasków.



Wysoka precyzja i stabilność podczas oklejania.



Możliwość oklejania elementów krzywolinowych.



Ręczne wkładanie pasków okleiny o grubości powyżej 1 mm.

4 możliwości



Dane techniczne:

- Moc: 1500 W
- Maksymalna szerokość obrzeża (przy grubości 1 mm): 50 mm
- Maksymalna szerokość obrzeża (przy grubości 2 lub 3 mm): 25 mm (wstępnie przycięty pasek)
- Temperatura I: 300°C
- Temperatura II: 525°C
- Przepływ powietrza: 400 l/min
- Waga: 2,8 kg

Zawartość zestawu:

- Okleiniarka VIRUTEX AG98R
- Uchwyt na rolkę
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi

Zamów już dziś i przekonaj się sam o zaletach VIRUTEX AG98R!

Dodatkowe wyposażenie - do kupienia osobno

2800000 AU93 Ręczna strugarka

2100000 RC21E Gilotynka

5600300 FR156N Frezarka

2100600 RC221R Gilotynka

5246025 Wałek o skosie 4° do oklejania pochyłych powierzchni drzwi itp.

Systemy mocujące