

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/okleiniarka-stacjonarna-virutex-eb35-p-34388.html>

Okleiniarka stacjonarna VIRUTEX EB35



Cena brutto	48 583,00 zł
Cena netto	39 498,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	EB35
Kod producenta	8500100
Kod EAN	8421752055407
Producent	VIRUTEX

Opis produktu


VIRUTEX Okleiniarka do oklejania obrzeży z PCV, ABS, melaminy i forniru z klejem o grubości do 3 mm EB35

Charakterystyka produktu:

- Specjalnie zaprojektowana do oklejania obrzeży z PCV, ABS, melaminy i forniru z klejem o grubości do 3 mm.
- Posiada podajnik automatycznego podawania obrabianego elementu.
- Górne i dolne frezowanie odbywa się przy użyciu dwóch niezależnych jednostek.
- Wyposażona we frezy TCT, frezuje krawędzie prosto lub z promieniem.
- Posiada cyklinę i system automatycznego podawania oklein oraz przycina końcówki (przy obrzeżach o grubości do 2 mm).
- Minimalny czas nagrzewania.
- Elektroniczna kontrola temperatury.




Automatyczne podawanie elementów do obróbki.



Frontowe i tylne przycinanie
końcówek.



Jednoczesne frezowanie z góry i od
spodu, zaokrąglone lub pod kątem
10 stopni.



Okleiniarka posiada dwa pomocnicze
wałki na stole i specjalny
układ posuwu, pozwalający na
optymalny docisk panelu. Zapewnia
to właściwe oklejanie szczególnie
przy użyciu grubych obrzeży.
EB35 jest wyposażona w dźwignię
regulującą dobór pozycji pracy w
zależności od grubości okleiny.
Posiada elektroniczną regulację
temperatury od 0° do 500° w
zależności od rodzaju okleiny.



Zasilanie 220-240 V.
Kompresja powietrza nie jest wymagana.

Dane techniczne

- Moc 4.000 W
- Min. grubość panelu 13 mm
- Maks. grubość panelu 1 mm taśma 50 mm
- Maks. grubość panelu 2 mm taśma 35 mm
- Maks. grubość panelu 3 mm taśma 25 mm

- Min. szerokość panelu 102 mm
- Min. długość panelu 110 mm
- Elektroniczna kontrola temperatury 0°-500°C
- Prędkość pracy 4 m/min
- Obroty bez obciążenia 10.000/min
- Frezy HM Ø 59, Z4, R3, +10°
- Napięcie (zasilanie) 220-240 V
- Wymiary 1.720x950x1.350 mm
- Waga 135 kg

Standardowe wyposażenieDodatkowe wyposażenieDodatkowe frezy

- Frez HM r=3+ 10° (do frezowania standardowo w urządzeniu)
- Frez HM r=2+ 10°
- Frez HM 45°