

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/olowek-automatyczny-pica-dry-longlife-8-wkladow-kolorowych-summer-heat-p-143966.html>



Ołówek automatyczny Pica-Dry Longlife + 8 wkładów kolorowych Summer heat

Cena brutto	113,00 zł
Cena netto	91,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	30407
Kod producenta	30407
Kod EAN	4260056157875
Producent	Pica-Marker
Rodzaj narzędzia	ołówek
Kolor	mix

Opis produktu

Ołówek automatyczny Pica-Dry Longlife + 8 wkładów kolorowych „Summer heat”

Charakterystyka produktu

- Znacznik automatyczny w zestawie z kompletem 8 wkładów „Summer heat” odpornych na temperaturę do 70°C.
- Może być używany w otworach i we wgłębieniach.
- Dobrze widoczne linie z doskonałą kolorystyką.
- Nowy 3-razy silniejszy mechanizm trzymający wkład.
- Łatwa wymiana wkładu - przytrzymanie przycisku umożliwia wysunięcie jednego wkładu i włożenie drugiego.
- Na szklistych powierzchniach możliwe ścieranie przy pomocy wilgotnej ściereki.
- Możliwość usuwania ze wszystkich powierzchni gładkich.
- Praktyczny zaczep, umożliwiający łatwe zamocowanie w kieszonce spodni lub pasa narzędziowego.
- Nowy przycisk z pierścieniem uszczelniającym.
- Można z powodzeniem używać zamiast ołówka stolarskiego.
- Końcówka znacznika jest wydłużona, dzięki czemu łatwo wchodzi w otwory, umożliwiając wykonywanie zaznaczeń np. pod śruby w konsoli.
- Nowy design produktu.
- Intensywny kolor obudowy ułatwia odnalezienie produktu.
- W opinii rzemieślników najlepszy znacznik występujący na rynku.
- Wkłady „Summer heat” nie nadają się do szklanych i błyszczących powierzchni.

Przeznaczenie:

- branża budowlana: nakładanie tynków, sucha zabudowa, hydraulika, płytkarstwo, kamieniarstwo,
- branża wykonawcza: konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, blacharstwo, szkło, ceramika,
- zastosowania przemysłowe, prototypownie, działy utrzymania jakości, tworzywa sztuczne.

Zastosowanie:

- Wszystkie powierzchnie ze szczególnym uwzględnieniem:
 - zakurzonych, niezabezpieczonych, tłustych, wilgotnych, szorstkich, ciemnych, wrażliwych, laminowanych, silikonowanych,
 - szczególnie nadaje się do powierzchni gładkich, jak np. płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne, glazura, klinkier, szkło itp. urządzenia elektryczne, instalacje, powierzchnie metalowe.

Dane techniczne

- Tuba prowadząca o długości 40 mm i średnicy 5 mm
- Wkłady: 2B (Ø 2,8 mm)

Standardowe wyposażenie

- Ołówek automatyczny 3030
- Wkłady podstawowe 4070:
 - 3x Grafit
 - 3x Czerwony
 - 2x Białe