

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/opalarka-elektryczna-2000w-z-akcesoriami-lund-p-194168.html>

Opalarka elektryczna 2000W z akcesoriami Lund

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T79325
Kod producenta	T79325
Kod EAN	5906083793257
Producent	LUND

Opis produktu

Opalarka LUND 2000W z Kompletem Akcesoriów

Odkryj wszechstronność profesjonalnej opalarki marki LUND, której głównym zadaniem jest skuteczne usuwanie powłok malarskich oraz lakierniczych. Urządzenie to nie ogranicza się jedynie do tych funkcji. Dzięki wysokiej mocy i precyzyjnie dobranej temperaturze, opalarka ta świetnie radzi sobie także z lutowaniem czy zgrzewaniem.

Kluczowe cechy produktu:

- **Moc i efektywność:** Dwa poziomy mocy (1000 W i 2000 W) pozwalają dostosować urządzenie do konkretnej potrzeby.
- **Ergonomia:** Mniejsze wymiary oraz miękka rączka gwarantują komfort podczas pracy.
- **Długi przewód:** 2-metrowy kabel daje większą swobodę ruchów.
- **Wysoka temperatura:** Dwa poziomy temperatury nadmuchu (350°C i 550°C) dla precyzyjnego działania.
- **Bezpieczeństwo:** Klasyfikacja IP20 zapewnia odpowiedni poziom ochrony urządzenia.
- **Dodatkowe wyposażenie:** Zestaw zawiera dysze o różnym przekroju, uchwyt skrobaka z wymienną końcówką oraz trwałą walizkę, dzięki której transport oraz przechowywanie urządzenia stają się proste.

Wszechstronność zastosowań:

1. Usuwanie starych farb i lakierów z różnorodnych powierzchni.
2. Lutowanie, m.in. rur miedzianych czy metalowych podstawek.
3. Zgrzewanie elementów z tworzyw sztucznych.
4. Szybkie suszenie - od próbek malarskich po połączenia w szutnictwie.
5. Prace z materiałami termokurczliwymi.
6. Bezpieczne i szybkie rozpalanie pieca czy grilla.

Dane techniczne:

- Masa: 0.6 kg
- Napięcie: 230 V a.c.
- Moc: 1000 (I) / 2000 (II) W
- Długość przewodu: 2 m
- Stopień ochrony: IP20
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Temperatura nadmuchu: 350 (I) / 550 (II) °C
- Siła nadmuchu: 300 (I) / 500 (II) l/min