

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/opalarka-elektryczna-80-650c-lcd-2300w-hg-2320-e-steinel-p-45264.html>



Opalarka elektryczna 80-650°C LCD 2300W HG 2320 E Steinel

Cena brutto	728,00 zł
Cena netto	591,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ST007386
Kod producenta	007386
Kod EAN	4007841007386
Producent	STEINEL

Opis produktu

Opalarka elektryczna 80-650°C LCD 2300W HG 2320 E Steinel

Elektronicznie sterowana opalarka HG 2320 E z silnikiem szczotkowym o mocy 2300 W opracowana na 1000 godzin pracy i z cyfrową regulacją temperatury za pomocą joysticka w zakresie 80-650 °C. Wyświetlanie temperatury w krokach co 10 °C za pomocą wyświetlacza LCD. Regulacja przepływu powietrza w 2 krokach od 150-500 l/min. Zoptymalizowany środek ciężkości urządzenia oraz ergonomiczny kształt rękojeści z miękką powierzchnią uchwytu umożliwiając pracę bez zmęczenia. Antypoślizgowa podstawa i opcja zawieszenia.

Główne cechy i zalety

- Cyfrowe ustawianie temperatury za pomocą joysticka
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja ostrzegania o przegrzaniu
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Duża moc - 2300 W
- Rękojeść z miękką powierzchnią chwytną
- Ustawienie temperatury od 80 do 650 °C
- Sterowanie powietrzem w 2 stopniach od 150 do 500 l/min.
- Grzałki ceramiczne.

Charakterystyka produktu

- płynne nastawianie temperatury i prędkości wydmuchu (dżojstik)
- 4 zaprogramowane fabrycznie ustawienia (możliwość zmiany przyciskiem zapisywania w pamięci)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- bezpiecznik termiczny
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- przewód zasilający 3 m, H07, łatwa wymiana przewodu
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN
- funkcja "LOCK" - możliwość zablokowania ustawień opalarki

Dane techniczne

- Moc: 2300 W
- Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
- Temperatura: 80°C / 80 - 650°C (2-stopniowo)
- Wydatek powietrza: 150 - 250 / 150 - 500 l/min (2-stopniowo)

- Rura wylotowa: Ø 34 mm (dla dysz standardowych)
- Wymiary: 253 x 86,5 x 200 mm
- Waga: 1025 g

Zakres dostawy

- Opalarka HG 2320 E.