

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawa-elewacyjna-z-bluetooth-led-9-5w-l-835-led-ihf-antracyt-p-165667.html>



Oprawa elewacyjna z Bluetooth LED 9,5W L 835 LED iHF antracyt

Cena brutto	839,00 zł
Cena netto	682,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ST055516
Kod producenta	055516
Kod EAN	4007841055516
Producent	STEINEL
Rodzaj-typ	oświetlenie zewnętrzne
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Oprawa elewacyjna z Bluetooth LED 9,5W L 835 LED iHF antracyt

Charakterystyka produktu

- Lampa z serii L 835 LED iHF firmy Steinel urzeka klasycznym wyglądem i ozdabia każdy budynek.
- Te oprawy zewnętrzne nie tylko spełniają najwyższe wymagania dotyczące wzornictwa - zamknięta w niewielkiej obudowie technologia jest równie imponująca.
- Czujnik iHF o kącie detekcji 160° i zasięgu do 5 metrów aktywuje się tylko wtedy, kiedy powinna zaświecić się lampa - wyłącznie w momencie ruchu człowieka.
- Dzięki standardowi Bluetooth użytkownik ma dostęp do funkcji oprawy, łącząc się z nią za pomocą darmowej aplikacji na smartfona.
- Niebywałą zaletą jest możliwość łączenia tych opraw wspólnie z serią „Spot” w grupy oświetleniowe.
- Lampa została także wyposażona w funkcje światła bazowego (10%-50%) oraz stopniowego włączania oświetlenia.
- W każdym momencie można również dezaktywować czujnik, uruchamiając tryb stałego świecenia pełną mocą przez 4 godziny.
- Dostępne trzy wzory obudowy, wykończenie w kolorze antracytu lub srebra.

Dane techniczne

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 110 x 132 mm
- Zasilanie sieciowe: 220-240V, 50/60Hz
- Moc: 9,5 W
- Strumień światła 695 lm (srebrna), 635 lm (antracyt)
- Barwa światła: 3000K
- Oddawanie barw: CRI = 80-89
- Typ czujnika ruchu: iHF - inteligentna wysoka częstotliwość
- Technika wysokiej częstotliwości: 5,8 GHz (reaguje niezależnie od temperatury) / < 1 mW
- Kąt wykrywania: 160°
- Kąt rozwarcia: 160°
- Zasięg: Ø 5 m (35 m2) ograniczany przez aplikację
- Maksymalna wysokość montażu: 2,5 m

- Próg czułości zmierzchowej: 2 - 2000 lx
- Ustawienie czasu: 5 s - 15 min
- Światło bazowe: tak, 10-50%, do wyboru 10-30 min, cała noc
- Światło stałe: tak, 4h
- Funkcja Soft Start: tak
- Możliwość łączenia w sieć: tak, bezprzewodowo za pomocą Bluetooth
- Ustawienia: za pomocą potencjometrów lub smartfona z Bluetooth (darmowa aplikacja)
- Częstotliwość Bluetooth: 2,4-2,48 GHz
- Moc nadawcza Bluetooth: 5 dBm / 3 mW
- IP: IP 44
- IK: IK03
- Klasa ochrony: II
- Zakres temperatury: od -20 do +40°C
- Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV