

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawa-ogrodowa-z-czujnikiem-led-7w-spot-garden-connect-antracyt-p-165664.html>



Oprawa ogrodowa z czujnikiem LED 7W SPOT GARDEN Connect antracyt

Cena brutto	592,00 zł
Cena netto	481,30 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ST058685
Kod producenta	058685
Kod EAN	4007841058685
Producent	STEINEL
Rodzaj-typ	oświetlenie zewnętrzne
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Oprawa ogrodowa z czujnikiem LED 7W SPOT GARDEN Connect antracyt

Charakterystyka produktu

- Lampa Spot Garden Connect firmy Steinel zapewnia doskonałe oświetlenie roślin w ogrodzie.
- Oprawy punktowe do podświetlania podjazdów, ścieżek i części ogrodowych.
- Dzięki obrotowej wytrzymałej głowicy można bez wysiłku kierować światło w wybraną stronę.
- Lampę wyposażono w czujnik ruchu PIR o kącie detekcji 90° i zasięgu do 10 metrów.
- Czujnik zmierzchu automatycznie uruchamia światło po zmroku i wyłącza je o świcie.
- Wersja Connect z Bluetooth pozwala za pomocą smartfona zmieniać ustawienia oprawy oraz dodawać ją do wspólnej grupy oświetleniowej z innymi modelami lamp, np.:
 - serią L 830/835/840,
 - serią L 800/810/820 LED iHF Connect,
 - Spot One,
 - Spot Duo,
 - Spot Way.
- Dzięki temu użytkownik sam decyduje, które lampy wspólnie włączą się po wykryciu ruchu na ścieżce wokół domu.
- Każda lampa Spot Garden posiada w zestawie zamontowane źródło światła GU10 o mocy 7W i barwie 3000 K.
- Niezaprzeczalnym atutem jest możliwość wymiany tego źródła na dowolne o mocy do 9W.

Dane techniczne

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 69 x 369 mm
- Zasilanie sieciowe: 220-240V, 50/60Hz
- Moc: 7 W
- Strumień światła 520 lm
- Barwa światła: 3000 K
- Źródło światła: Wymienne, GU10, max. 9W
- Oddawanie barw: CRI = 80-89

- Typ czujnika ruchu: pasywna podczerwień (PIR)
- Kąt wykrywania: 90°
- Kąt rozwarcia: 90°
- Zasięg: r = 10 m stycznie, r = 8 m promieniowo
- Próg czułości zmierzchowej: 2 - 2000 lx
- Ustawienie czasu: 5 s - 60 min
- Światło bazowe: nie
- Światło stałe: tak, 4h
- Funkcja Soft Start: nie
- Możliwość łączenia w sieć: tak, bezprzewodowo za pomocą Bluetooth
- Ustawienia: za pomocą smartfona z Bluetooth (darmowa aplikacja)
- Częstotliwość Bluetooth: 2,4-2,48 GHz
- Moc nadawcza Bluetooth: 5 dBm / 3 mW
- IP: IP 44
- IK: IK03
- Klasa ochrony: I
- Zakres temperatury: od -20 do +40°C
- Długość przewodu: 2,5 m
- Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV