

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-frezarska-bt50-whistle-notch-12mm-a80-mas-403-bt-adb-p-75349.html>



## Oprawka frezarska BT50 Whistle Notch-12mm A=80 MAS 403-BT AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>445,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>361,79 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>506.05.12</b>                 |
| Kod producenta      | <b>506.05.12</b>                 |
| Kod EAN             | <b>4250001012700</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>BT50</b>                      |
| Długość A           | <b>80mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>Whistle Notch   12mm</b>      |

### Opis produktu


#### Oprawka frezarska BT50 Whistle Notch-12mm A=80 MAS 403-BT AD/B

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości oprawki frezarskie zaciskowe niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym zgodnym z DIN 1835 forma E - Whistle Notch.
- Nachylenie śruby pod kątem 2° chroni przed wysunięciem się narzędzia w trakcie obróbki.
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dostarczane w wersji AD forma B z wykręcanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

#### Zakres dostawy

Ze śrubą mocującą oraz śrubą regulacji osiowej.



**A:** 80

**Otwór kulowy:** nie

**D:** 42

**d<sup>h4</sup>:** 12

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** BT

**Rozmiar stożka:** 50

**Kanały chłodzące:** nie

**Typ chłodzenia:** AD/B

**Norma:** JIS B 6339

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Typ DIN 1835-E (Whistle Notch)**

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min