

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-frezarska-sk40-weldon-18mm-a100mm-din69871-adb-k-p-72185.html>



## Oprawka frezarska SK40 Weldon-18mm A=100mm DIN69871 AD/B K

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>362,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>294,31 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>403.04.18.1.K</b>             |
| Kod producenta      | <b>403.04.18.1.K</b>             |
| Kod EAN             | <b>4250001016067</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK40   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>100mm</b>                     |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzcień frezarski</b>         |
| Typ mocowania       | <b>Weldon   18mm</b>             |

### Opis produktu

**Oprawka frezarska SK40 Weldon-18mm A=100mm DIN69871 AD/B z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo**

#### Charakterystyka

- Wysokiej jakości oprawka frezarska zaciskowa niemieckiego producenta Kemmler
- Z 4 kanałami odprowadzającymi chłodziwo dla optymalnego chłodzenia krawędzi skrawających
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 800 N / mm<sup>2</sup>
- Hartowane HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) na głębokość 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Precyzyjnie szlifowane
- Dostarczane w wersji AD, forma B z wykręcanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080
- Wyważane G6.3 | 15.000 1/min

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym zgodnym z DIN 1835 forma B - Weldon.

#### Zakres dostawy:

Ze śrubą mocującą i pierścieniem O-ring



**A: 100**

**d<sup>H4</sup>: 18**

**D: 50**

**Chłodzenie: tak**

**Stożek: SK**

**Rozmiar stożka: 40**

**Typ chłodzenia: AD/B**

**Norma: DIN 69871**

**Współśrodkowość:  $\leq 0,003$**

**Typ: DIN 6359 (Weldon)**

**Wyważenie: G6.3 | 15.000 1/min**