

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-narzedziowa-sk40-er40-3-26mm-a80mm-din-2080-p-75680.html>



## Oprawka narzędziowa SK40 ER40 (3-26mm) A=80mm DIN 2080

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>368,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>299,19 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>401.02.26</b>                 |
| Kod producenta      | <b>401.02.26</b>                 |
| Kod EAN             | <b>4250001004545</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK40   DIN 2080</b>           |
| Długość A           | <b>80mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>nie</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>ER40</b>                      |

### Opis produktu


#### Oprawka narzędziowa uchwyt SK40 ER40 (3-26mm) A=80mm DIN 2080

#### Charakterystyka produktu

- Niezawodne wysokiej jakości i klasy wykonania uchwyty narzędziowe niemieckiego producenta Kemmler, przeznaczone do obrabiarek CNC i konwencjonalnych
- Zapewniają wysoką powtarzalność i wydajność obróbki
- Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejach zaciskowych DIN 6499 (ISO 15488)
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm<sup>2</sup> po DIN
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

#### Zakres dostawy:

Z wyważoną nakrętką mocującą



**A:** 80

**Otwór kulowy:** nie

**D:** 63

**Chłodzenie wewnętrzne:** nie

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 40

**Kanały chłodzące:** nie

**Norma:** DIN 2080

**Zakres 3 - 26 (ER 40)**

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Typ ISO 15488-B (DIN 6499 B)**

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min