

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-narzedziowa-sk40-oz25-2-25mm-a100mm-din69871-adb-p-62236.html>



## Oprawka narzędziowa SK40 OZ25 (2-25mm) A=100mm DIN69871 AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>473,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>384,55 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>403.01.25.1</b>               |
| Kod producenta      | <b>403.01.25.1</b>               |
| Kod EAN             | <b>4250001006136</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK40   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>100mm</b>                     |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>OZ25</b>                      |

### Opis produktu

**Oprawka narzędziowa uchwyt SK40 OZ25 (2-25mm) A=100mm DIN69871 AD/B** Wysokiej jakości i klasy wykonania uchwyty narzędziowe niemieckiego producenta Kemmler przeznaczone do obrabiarek CNC oraz konwencjonalnych. Zapewniają wysoką powtarzalność i wysoką wydajność obróbki.

#### Charakterystyka


Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 1200 N / mm<sup>2</sup>  
Hartowane HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) na głębokość 0,8 mm ± 0,2 mm  
Precyzyjnie szlifowane  
Dostarczane w wersji AD, forma B z wykrecanymi bolcami gwintowanymi  
Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 7187 i DIN 2080

**Zastosowanie:** | 15.000 1/min

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym

#### Zakres dostawy:

Z łożyskowaną nakrętką mocującą



**A:** 100

**D:** 60

**Chłodzenie:** tak

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 40

**Typ chłodzenia:** AD/B

**Norma:** DIN 69871

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,003$

**Zakres mocowania:** 2 - 25 (OZ 25)

**Typ tulejek:** ISO 10897 B (DIN 6388 B)

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min