

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-5-brzeszczotow-28-74-x-40mm-professional-p-6057.html>



Otwornica 5 brzeszczotów ø28-74 x 40mm PROFESSIONAL

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF2220000
Kod producenta	2220000
Kod EAN	4006885222007
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	28-75mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Otwornica z wieloma brzeszczotami ø28-74 x 40mm PROFESSIONAL

□ Otwornica z wieloma brzeszczotami „Professional” z **5 szybkowymiennymi wkładami**, o Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm i głębokością cięcia 40 mm, to wszechstronne wyposażenie wykorzystywane do szerokiego zakresu prac wykończeniowych.

□ Indukcyjnie **hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej** umożliwiają niezawodne wykonanie otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych i OSB).

□ Drobne uzębienie **zapewnia czysty przekrój otworu** oraz długą wytrzymałość, a szlifowane wiertło centrujące Ø 8 mm ułatwia precyzyjne wykonanie otworu.

□ Dzięki trzpieniowi sześciokątnemu otwornica jest kompatybilna ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w sprzedaży wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami akumulatorowymi.

□ Otwornica z wieloma brzeszczotami posiada blokadę bezpieczeństwa, która **zapewnia niezawodne mocowanie w talerzu wiertarskim** - to szczególnie ważne dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w przypadku korzystania z wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów.

□ Wysoka jakość przemysłowa i stabilny aluminiowy talerz mocujący zapewniają długą wytrzymałość.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica jest wstępnie zmontowana.

□ **Otwornica z wieloma brzeszczotami posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość i żywotność produktu.**

Dlaczego WF2220000?

- indukcyjnie hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów!
- szybkowymiennych wkładów, głębokość cięcia 40 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych

- drobne uzębienie zapewnia czysty przekrój otworu oraz długą wytrzymałość
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów
- trzpień sześciokątny, kompatybilny ze wszystkimi powszechnie dostępnymi wiertarkami elektrycznymi i wkrętarek akumulatorowymi
- wysoka jakość przemysłowa zapewnia długą wytrzymałość
- otwornica jest wstępnie zmontowana i gotowa do użycia, z solidnym aluminiowym talerzem mocującym i szlifowanym wiertłem centrującym Ø 8 mm
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV
- szczególnie odpowiedni do: drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 28, 35, 50, 68, 74 mm
- Głębokość cięcia: 40 mm
- Średnica wiertła: 8 mm
- Średnica trzpienia: 8 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień sześciokątny
- Kierunek obrotu: Obroty prawe
- Dalsze specyfikacje produktu: wkłady ze stali wolframowej, **metalowy korpus**
- Prędkość obrotowa: 800 – 1 200 obr./min

Wposażenie standardowe

- 1 talerz mocujący
- 1 wiertło centrujące Ø 8 mm
- 7 szybkowymiennych wkładów Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).