

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-68mm-do-drewna-i-materialow-do-suchej-zabudowy-p-6051.html>



## Otwornica 68mm do drewna i materiałów do suchej zabudowy

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>28,00 zł</b>                              |
| Cena netto            | <b>22,76 zł</b>                              |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                          |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 3-4 dni robocze</b>             |
| Numer katalogowy      | <b>WF2157000</b>                             |
| Kod producenta        | <b>2157000</b>                               |
| Kod EAN               | <b>4006885215702</b>                         |
| Producent             | <b>WOLFCRAFT</b>                             |
| Średnica otwornicy    | <b>68mm</b>                                  |
| Zastosowanie-materiał | <b>Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa</b> |

### Opis produktu

#### Otwornica 68mm do drewna i materiałów do suchej zabudowy

□ Otwornica Ø 68 mm o głębokości cięcia 23 mm idealnie nadaje się do przygotowania otworów pod instalacje puszek elektrycznych w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB).

□ Dzięki trzpieniowi sześciokątnemu otwornica jest kompatybilna ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w sprzedaży wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami akumulatorowymi.

□ Wiertło centrujące o średnicy 8 mm **ułatwia precyzyjne wykonanie otworu**, a stabilny aluminiowy talerz mocujący **zapewnia wysoką trwałość**.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica jest wstępnie zmontowana.

□ **Otwornica posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu.**

#### Dlaczego WF2157000?

- otwornica koronowa z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach GK i płytach OSB)
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 23 mm, do puszek podtynkowych
- trzpień sześciokątny do powszechnie dostępnych w sprzedaży wiertarek elektrycznych i wkrętarek akumulatorowych
- otwornica jest wstępnie zmontowana i gotowa do użycia, z aluminiowym talerzem mocującym i wiertłem centrującym Ø 8 mm
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV
- Szczególnie odpowiedni: drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, tworzywa sztuczne, płyta GK, płyty budowlane



#### Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 68 mm
- Głębokość cięcia: 23 mm
- Średnica wiertła: 8 mm
- Średnica trzpienia: 8 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień sześciokątny
- Materiał: Metalowy korpus
- Kierunek obrotu; Obroty prawe
- Prędkość obrotowa: 800 obr./min

#### Obsługa

- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nie występuje napięcie i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju (np. w Niemczech: DIN VDE 0105)!

#### Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).