

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-7-brzeszczotow-25-62-x-23mm-wolcraft-p-6056.html>



Otwornica 7 brzeszczotów ø25-62 x 23mm Wolfcraft

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF2164000
Kod producenta	2164000
Kod EAN	4006885216402
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	25-62mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Otwornica z wieloma brzeszczotami ø25-62 x 23mm WOLFCRAFT

□ Otwornica z wieloma brzeszczotami, z **7 szybkowymiennymi wkładami** o Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm i głębokości cięcia 23 mm, to wszechstronne wyposażenie wykorzystywane do szerokiego zakresu prac wykończeniowych.

□ Z brzeszczotami z hartowanej stali szczególnie odpowiednia do wiercenia otworów w drewnie i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB).

□ Dzięki trzpieniowi sześciokątnemu otwornica jest kompatybilna ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w sprzedaży wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami akumulatorowymi.

□ Wiertło centrujące Ø 8 mm **ułatwia precyzyjne wykonanie otworu**.

□ Otwornica z wieloma brzeszczotami posiada blokadę bezpieczeństwa, która **zapewnia niezawodne mocowanie** w talerzu wiertarskim - to szczególnie ważne dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w przypadku korzystania z wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica jest wstępnie zmontowana.

□ **Otwornica z wieloma brzeszczotami posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu.**

Dlaczego WF2164000?

- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy
- 7 szybkowymiennych wkładów głębokość cięcia 23 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów
- trzpień sześciokątny do powszechnie dostępnych w sprzedaży wiertarek elektrycznych i wkrętarek akumulatorowych
- otwornica jest wstępnie zmontowana i gotowa do użycia, z aluminiowym talerzem mocującym i wiertłem centrującym Ø 8 mm

- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV
- Szczególnie odpowiedni do: drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane



Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm
- Głębokość cięcia: 23 mm
- Średnica wiertła: 8 mm
- Średnica trzpienia: 8 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień sześciokątny
- Kierunek obrotu: Obroty prawe
- Dalsze specyfikacje produktu: **uchwyt z aluminium**
- Prędkość obrotowa: 800 - 1 200 obr./min

Wyposażenie standardowe

- 1 talerz mocujący
- 1 wiertło centrujące Ø 8 mm
- 7 szybkowymiennych wkładów Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).