

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-7-brzeszczotow-25-62-x-33mm-professional-p-6052.html>



Otwornica 7 brzeszczotów ø25-62 x 33mm PROFESSIONAL

Cena brutto	54,00 zł
Cena netto	43,90 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF2160000
Kod producenta	2160000
Kod EAN	4006885216006
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	25-62mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Otwornica z wieloma brzeszczotami ø25-62 x 33mm PROFESSIONAL

□ Otwornica z wieloma brzeszczotami „Professional” z **7 szybkowymiennymi wkładami**, o Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm i głębokością cięcia 33 mm, to wszechstronne wyposażenie wykorzystywane do szerokiego zakresu prac wykończeniowych.

□ Indukcyjnie **hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej** umożliwiają niezawodne wykonanie otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych i OSB).

□ Drobnе użębienie **zapewnia czysty przekrój otworu** oraz długą wytrzymałość, a szlifowane wiertło centrujące Ø 8 mm ułatwia precyzyjne wykonanie otworu.

□ Dzięki trzpieniowi sześciokątnemu otwornica jest kompatybilna ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w sprzedaży wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami akumulatorowymi.

□ Otwornica z wieloma brzeszczotami posiada blokadę bezpieczeństwa, która **zapewnia niezawodne mocowanie w talerzu wiertarskim** - to szczególnie ważne dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w przypadku korzystania z wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów.

□ Wysoka jakość przemysłowa i stabilny aluminiowy talerz mocujący zapewniają długą wytrzymałość.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica jest wstępnie zmontowana.

□ **Otwornica z wieloma brzeszczotami posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość i żywotność produktu.**

Dlaczego WF2160000?

- indukcyjnie hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów!
- 7 szybkowymiennych wkładów, głębokość cięcia 33 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych

- drobne użębienie zapewnia czysty przekrój otworu oraz długą wytrzymałość
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów
- trzpień sześciokątny, kompatybilny ze wszystkimi powszechnie dostępnymi wiertarkami elektrycznymi i wkrętarek akumulatorowymi
- wysoka jakość przemysłowa zapewnia długą wytrzymałość
- otwornica jest wstępnie zmontowana i gotowa do użycia, z solidnym aluminiowym talerzem mocującym i szlifowanym wiertłem centrującym Ø 8 mm
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV
- szczególnie odpowiedni do: drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane



Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm
- Głębokość cięcia: 33 mm
- Średnica wiertła: 8 mm
- Średnica trzpienia: 8 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień sześciokątny
- Kierunek obrotu: Obroty prawe
- Dalsze specyfikacje produktu: wkłady ze stali wolframowej, **metalowy korpus**
- Prędkość obrotowa: 800 – 1 200 obr./min

Wposażenie standardowe

- 1 talerz mocujący
- 1 wiertło centrujące Ø 8 mm
- 7 szybkowymiennych wkładów Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).