

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-bimetalowa-100mm-kompletna-wolfcraft-p-66657.html>



Otwornica bimetalowa 100mm kompletna Wolfcraft

Cena brutto	110,00 zł
Cena netto	89,43 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5493000
Kod producenta	5493000
Kod EAN	4006885549302
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	100mm
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Otwornica bimetalowa 100mm kompletna | WOLFCRAFT BIM

□ Otwornica BIM o głębokości cięcia 40 mm idealnie nadaje się do drewna, metalu, tworzywa sztucznego, płyt do suchej zabudowy oraz płyt izolacyjnych

□ Dzięki trzpieniowi sześciokątnemu Ø 9,5 mm otwornica **pasuje do wszystkich powszechnie dostępnych wiertarek i wkrętarek akumulatorowych**.

□ Jest ona dostępna w różnych średnicach do stosowania podczas różnego rodzaju prac wykończeniowych i ślusarskich.

□ Progresywne uzębienie vario **zapewnia szybki postęp wiercenia**.

□ Wiertło centrujące Ø 6 mm ułatwia precyzyjne wykonanie otworu.

□ Duże otwory do wypychania ułatwiają wyjmowanie wyciętego materiału.

□ Otwornica BIM **posiada certyfikat TÜV**, który potwierdza wysoką jakość i trwałość produktu.

□ Szczególnie odpowiednia do: metale, metale nieżelazne, stal nierdzewna, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa

□ Warunkowo odpowiednia do: stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, płyta OSB, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dlaczego otwornica WOLFCRAFT BIM?

- otwornica BIM przeznaczona do drewna, metalu, tworzywa sztucznego, płyt do suchej zabudowy oraz płyt izolacyjnych (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- progresywne uzębienie vario ze stali szybko tnącej (HSS) gwarantujące szybki postęp wiercenia
- duże otwory do wypychania ułatwiające wyjmowanie wyciętego materiału
- wersja z trzpieniem sześciokątnym Ø 9,5 mm oraz wiertłem centrującym Ø 6 mm, gotowa do użycia
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 40 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych i ślusarskich
- bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem jakości TÜV
- w komplecie: 1 wiertło centrujące HSS, Ø 6 mm

Dane techniczne

- Średnica robocza: 100 mm
- Średnica trzpienia: 11 mm
- Średnica wiertła: 6 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień sześciokątny
- Materiał: BiM, specjalnie stalowany korpus z uzębieniem HSS
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Obsługa

- Podczas cięcia w metalu należy zawsze używać wystarczającej ilości oleju chłodząco-smarującego.
- Jakość cięcia zależy od ustalonej prędkości obrotowej. (Patrz instrukcja obsługi).

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).