

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-diamentowa-18mm-ceramic-do-glazury-p-6062.html>



Otwornica diamentowa 18mm CERAMIC do glazury

Cena brutto	102,00 zł
Cena netto	82,93 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5920000
Kod producenta	5920000
Kod EAN	4006885592001
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	18mm
Zastosowanie-materiał	Ceramika, płytki, gres

Opis produktu

Otwornica diamentowa 18mm CERAMIC do glazury

□ Otwornica diamentowa „Ceramic” to idealne rozwiązanie do montażu urządzeń sanitarnych i elektrycznych w glazurze lub kaflach za pomocą wkrętarki akumulatorowej.

□ Głębokość cięcia wynosząca 45 mm **umożliwia precyzyjne wycinanie każdego rodzaju otworów** w glazurze ściennej i posadzkowej.

□ Dostępne są różne średnice, dzięki czemu można dopasować odpowiednią otwornicę do każdego projektu.

□ Trzpień okrągły (Ø 10 mm) **umożliwia szybkie zablokowanie otwornicy w uchwycie** wkrętarki akumulatorowej, a wiertło centrujące pozwala na dokładne pozycjonowanie otworu.

□ Po zakończeniu wiercenia wstępne wiertło można w łatwy sposób usunąć bez użycia narzędzi, aby szybko przejść do dalszego wiercenia.

□ Korpus wykonany jest z litego materiału i pokryty powłoką z diamentów przemysłowych - otwornica **gwarantuje długą żywotność i wysoką precyzję!**

□ Otwornica diamentowa **posiada zintegrowaną gąbkę do ochrony nasypu** diamentowego; przed użyciem gąbkę należy nasączyć wodą, która jest wyciskana podczas wiercenia, co zapewnia niezbędne chłodzenie; woda wiąże jednocześnie pył.

□ Otwornica diamentowa posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu.


□ Szczególnie odpowiednia do: płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne, kafle

□ Warunkowo odpowiednia do: porcelana



Dlaczego otwornica "Ceramic"?

- otwornica diamentowa do precyzyjnego wycinania każdego rodzaju otworów w glazurze ściennej i posadzkowej
- korpus toczony z litego materiału i pokryty wysokiej jakości powłoką z diamentów przemysłowych dla zapewnienia długiej żywotności i wysokiej precyzji
- zintegrowana gąbka do chłodzenia wodą nasypu diamentowego i wiązania pyłu podczas wiercenia
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 45 mm, np. do instalacji sanitarnych i elektrycznych
- trzpień okrągły (Ø 10 mm) do zastosowania z wkrętarką akumulatorową
- precyzyjne wycinanie otworów za pomocą zintegrowanego wiertła centrującego
- po zakończeniu wiercenia wstępne wiertło centrujące można usunąć bez użycia narzędzi
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV



Dane techniczne

- Średnica robocza: 18mm
- Maks. prędkość obrotowa: 800 obr./min
- Wersja trzpienia: Trzpień okrągły
- Średnica trzpienia: 10 mm
- Wersja krawędzi tnącej: Z nasypem diamentowym
- Kierunek obrotu: Obróty prawe
- W pudełku do przechowywania

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).