

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-diamantowa-6mm-ceramic-do-glazury-p-6074.html>



Otwornica diamentowa 6mm CERAMIC do glazury

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5916000
Kod producenta	5916000
Kod EAN	4006885591608
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	6mm
Zastosowanie-materiał	Ceramika, płytki, gres

Opis produktu

Otwornica diamentowa 6mm CERAMIC do glazury

□ Otwornica diamentowa „Ceramic” to idealne rozwiązanie do montażu urządzeń sanitarnych lub wykonania przepustów pod kable elektryczne w glazurze lub kaflach za pomocą wkrętarci akumulatorowej.

□ Głębokość cięcia wynosząca 30 mm **umożliwia precyzyjne wycięcie każdego rodzaju otworów** w glazurze ściennej i posadzkowej.

□ Dostępne są różne średnice, dzięki czemu można dopasować odpowiednią otwornicę do każdego projektu.

□ Trzpień okrągły (Ø 10 mm) umożliwia szybkie zablokowanie otwornicy w uchwycie wkrętarci akumulatorowej.

□ Korpus wykonany jest z litego materiału i pokryty powłoką z diamentów przemysłowych - otwornica **gwarantuje długą żywotność i wysoką precyzję!**

□ W celu ochrony powłoki diamentowej otwornicę diamentową „Ceramic” należy stosować wyłącznie w procesie cięcia na mokro w połączeniu z prowadnicą dostępną w oddzielnej sprzedaży (art. 5911000).

□ **Otwornica diamentowa posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu.**

□ Szczególnie odpowiedni do: płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, kafle, płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne

□ Warunkowo odpowiedni do: porcelana

Dlaczego otwornica "Ceramic"?

- otwornica diamentowa do precyzyjnego wycinania każdego rodzaju otworów w glazurze ściennej i posadzkowej
- korpus toczony z litego materiału i **pokryty wysokiej jakości powłoką z diamentów przemysłowych** dla zapewnienia długiej żywotności i wysokiej precyzji
- dostępna w różnych średnicach,
- głębokość cięcia 30 mm, np. do mocowań sanitarnych i przepustów pod przewody elektryczne
- trzpień okrągły (Ø 10 mm) do zastosowania z wkrętką akumulatorową
- wkład do stosowania tylko w procesie cięcia na mokro z prowadnicą dostępną w oddzielnej sprzedaży (art. 5911000) do prawidłowego chłodzenia wodą
- **niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV**
- **Łatwa obsługa:** wiertło diamentowe wystarczy umieścić w uchwycie wkrętki akumulatorowej i można rozpocząć wiercenie!

Dane techniczne

- Średnica robocza: 6 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień okrągły
- Średnica trzpienia: 10 mm
- Wersja krawędzi tnącej: Z nasypem diamentowym
- Kierunek obrotu: Obroty prawe
- Maks. prędkość obrotowa: 1000 obr./min

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).