

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-do-styropianu-pianki-pu-i-plyt-warstwowych-276mm-p-185480.html>

Otwornica do styropianu pianki PU i płyt warstwowych 276mm



Cena brutto	579,00 zł
Cena netto	470,73 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-WYRZ-276-100
Kod producenta	GLOB-WYRZ-276-100
Producent	FN GLOB
Średnica otwornicy	276mm
Zastosowanie-materiał	Płyty warstwowe, pianka

Opis produktu

FN GLOB | Otwornica bi-metaliczna GLOB PREMIUM IN SITU 276x100mm

Charakterystyka produktu

- Otwornice wykonane z **wysokiej jakości stali bi-metalicznej** zapewniającej długą **żywołność ostrza**.
- Dostarczane razem z wiertłem prowadzącym i uchwytem HEX 12mm **gotowe do użycia**.
- Wykonanie otwornic umożliwia zastosowanie dodatkowych adapterów SDS PLUS lub SDS MAX (dostępnych oddzielnie).

Zastosowanie:

- otwory, otwory przelotowe pod rury instalacji: wodno - kanalizacyjnych, wentylacji i odciągów w materiałach jak: styropian, wełna prasowana, płyty warstwowe, PCV, beton komórkowy oraz płyty OSB.

Uwaga!

Wykonanie otwornic umożliwia zastosowanie dodatkowych adapterów **SDS-PLUS** lub **SDS-MAX** (dostępnych oddzielnie).

Zobacz zakładkę **Akcesoria** nad opisem produktu ↑

Wybór średnicy otwornicy zależy od rury przyłączeniowej oraz wielkości użytej uszczelki "IN SITU".

Dane techniczne

- Rozmiar: 276 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia: 100 mm
- Materiał: stal bi-metaliczna 8% kobalt
- Średnica trzpienia mocowanego w wiertarce: HEX 12 mm

Standardowe wyposażenie

- 1 x otwornica bimetaliczna (o wybranej średnicy),
- 1 x adapter HEX do mocowania w otwornicach in-situ GLOB PREMIUM,
- 1 x wiertło prowadzące.

Zalety +

Co wyróżnia nasze otwornice:

1. Otwornice bi-metalowe pod uszczelki in-situ są produkowane przez firmę **FN GLOB** z użyciem stali bi-metalicznej wykonanej w technologii proszkowej. Gwarantuje to uzyskanie dużej trwałości ostrza, odporności na ścieranie oraz gwarantuje prawidłową pracę otwornicy w każdym rodzaju **rur kanalizacyjnych** (rury gładkie i karbowane).

2. Odpowiednia głębokość (min. 65mm) sprawia, że otwornica przewierci rurę bez najmniejszych problemów

3. Proces produkcji w jednym miejscu od początku do końca (łącznie z malowaniem). Przyłącza rur wykonuje się przewiercając ściankę rury, wkładając uszczelkę i rurę dołączeniową. Ważna jest więc dokładność wykonania, tak, aby po wykonaniu przyłącza nic nie przeciekało. Fabryka Narzędzi GLOB posiada **certyfiakat ISO 9001:2015**. Na każdym etapie produkcji otwornica przechodzi przez kontrolę jakości. Gotowy produkt spełnia wszystkie wymagane standardy jakości.

4. Cena - użycie najwyższej jakości materiałów, zastosowanie nowoczesnych urządzeń i doskonale wyszkolonych pracowników powoduje, że otrzymujecie Państwo produkt **Premium** przy zachowaniu **bardzo atrakcyjnej ceny**. Duża ilość otwornic jakie produkujemy pozwala nam na utrzymanie kosztów produkcji w rozsądnych granicach.

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).