

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-hm-133mm-do-drewna-plyty-cegly-tworzyw-tools-luna-p-46548.html>



Otwornica HM 133mm do drewna płyty cegły tworzyw Tools Luna

Cena brutto	157,00 zł
Cena netto	127,64 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	203322201
Kod producenta	203322201
Kod EAN	7311662197056
Producent	LUNA
Średnica otwornicy	133mm
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Pustak, cegła, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

LUNA (20332-2201) Otwornica Uniwersalna 133mm z węglnikami spiekanyymi do płyt wiórowych, drewna, sklejki, płytek ceramicznych, lekkich cegieł, gazobetonu, płyt karton-gips

- Do wycinania w szerokim różnego rodzaju materiałach
- Specjalnie opracowany do drewna, MDF i sklejki
- Dobrze sprawdza się również w PCV, płytkach i płytach gipsowo-kartonowych
- Zęby z węgla wolframu (TCT) zapewniają długą żywotność

Charakterystyka produktu:

- Uniwersalna otwornica z zębami z węgla wolframu **do drewna, płyt wiórowych, MDF, gipsowo-kartonowych, tworzyw sztucznych i płytek ściennych** a także **glazury, cegły, pustaka**
- **Bardzo szybkie wykonywanie otworów** przy minimalnym wydzielaniu ciepła i długiej żywotności.

Uwagi!

- Zawsze używaj wiertła z węgla wolframu podczas wiercenia otworów w płytkach.
- Używany razem z osobnym adapterem XL-10 20376-0202 (do średnic 32-210mm)
- W przypadku otwornic większych niż 114 mm zalecamy użycie uchwytu z funkcją blokowania.

LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości.
LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie.
Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.

Zastosowanie:

- Drewno, płyty z materiału drewnianego (np. MDF, płyta wiórowa, sklejka), tworzywo i gips
- Gazobeton, cegła, pustak
- Płytki ścienne, glazura (nie nadaje się do gresu)

Właściwości otwornicy:

- Szybka obróbka z dużą głębokością wiercenia.

Pasujący adapter:

- XL-10 20376-0202 (do średnic 32-210mm) - zakładka **Akcesoria** nad opisem produktu **↑**

Zalecana prędkość obrotowa: 500-700 RPM

Średnica robocza: 133 mm

Głębokość piłowania: 59 mm

[Czytaj więcej](#)

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).