

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-koronowa-73mm-do-kamienia-betonu-p-6049.html>

Otwornica koronowa 73mm do kamienia, betonu

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF3470000
Kod producenta	3470000
Kod EAN	4006885347007
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	73mm
Zastosowanie-materiał	Beton, Pustak, cegła

Opis produktu

Otwornica koronowa 73mm do kamienia, betonu

□ Otwornica koronowa **z nasypem z węglików spiekanych** z talerzem mocującym i wiertłem centrującym jest przeznaczona do wiercenia otworów za pomocą wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej w murze i kamieniu (np. w betonie pumekсовym, betonie komórkowym lub podobnych miękkich i średnio miękkich rodzajach kamienia).

□ Dzięki głębokości cięcia 55 mm i różnym średnicom otwornica jest szczególnie odpowiednia do prac budowlanych i remontowych.

□ Trzpień sześciokątny umożliwia szybkie zablokowanie otwornicy w uchwycie wiertarki.

□ Wiertło centrujące (Ø 8 mm) o długości 140 mm ułatwia precyzyjne wykonanie otworu.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica koronowa jest wstępnie zmontowana.

□ Otwornica diamentowa **posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu.**

Dlaczego otwornice diamentowe od Wolfcraft?

- otwornica koronowa z nasypem z węglików spiekanych do wiercenia otworów w murze i kamieniu
- dostępny w różnych średnicach, głębokość cięcia 55 mm – **idealny do prac budowlanych i remontowych**
- z talerzem mocującym i wiertłem centrującym (Ø 8 mm), długość 140 mm, wstępnie zmontowana i gotowa do użycia
- trzpień sześciokątny do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- **niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV**
- Szczególnie odpowiedni: mur, cegły, lekkich materiały budowlane, pustaki, beton pumekсовy, beton komórkowy, klinkier, tynk
- Warunkowo odpowiedni: kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych



Dane techniczne

- ŚREDNICA ROBOCZA Ø: 73 mm
- MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 1 000 obr./min
- Średnica wiertła: 8 mm
- Długość wiertła: 140 mm
- Wersja trzpienia: trzpień sześciokątny
- Wersja krawędzi tnącej: z nasypem z węglików spiekanych
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Wyposażenie standardowe

- 1 otwornica koronowa z nasypem z węglików spiekanych
- 1 talerz mocujący
- 1 wiertło centrujące

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).