

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-udarowa-40mm-sds-plus-wolfcraft-p-6058.html>



Otwornica udarowa 40mm SDS-plus Wolfcraft

Cena brutto	113,00 zł
Cena netto	91,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5480000
Kod producenta	5480000
Kod EAN	4006885548008
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	40mm
Zastosowanie-materiał	Beton

Opis produktu

Otwornica trepanacyjna 40mm SDS-plus WOLFCRAFT

□ Otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych ze specjalnie hartowanym trzpieniem mocującym SDS-plus o długości 110 mm, wyprodukowana w Niemczech, jest przeznaczona do użycia z wiertarkami udarowymi.

□ Specjalnie **wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe** umożliwiają niezawodne wiercenie otworów w takich materiałach jak beton, mur i kamień (np. płyty betonowe, krawężniki i podobnie twarde rodzaje kamienia) i **zapewniają długą żywotność**.

□ Dzięki głębokości cięcia 46 mm i różnym średnicom jest szczególnie odpowiednia do prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych.

□ Wiertło centrujące (Ø 8 mm) o długości 70 mm ułatwia **precyzyjne wykonanie otworu**.

□ Dzięki prostemu rozwiązaniu opartemu na sworzniach wiertło można zdejmować lub wymieniać bez użycia narzędzi.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica koronowa jest wstępnie zmontowana.

□ Otwornica diamentowa **posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu**.

□ Szczególnie odpowiednia do: beton, beton płukany, mur, pustaki, cegły, piaskowiec wapnisty, beton pumekсовy, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, jastrych, klinkier, tynk

□ Warunkowo odpowiednia do: beton tekstylny, kostka brukowa, cegły poryzowane, marmur, granit, łupek

Dlaczego WF5480000?

- otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych, ze specjalnie wlutowanymi, żaroodpornymi płytkami spiekowymi, do otworów w betonie, murze i kamieniu (np. płyty betonowe, krawężniki i inne rodzaje kamienia o podobnej twardości)

- **odporna na wiercenie udarowe** dzięki specjalnie hartowanemu trzpieniowi SDS-plus, 110 mm
- dostępna w różnych średnicach; głębokość cięcia 46 mm – idealna do prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych
- z trzpieniem mocującym i wiertłem centrującym, Ø 8 mm, długość 70 mm, **wstępnie zmontowana i gotowa do użycia**
- proste rozwiązanie oparte na sworzniach umożliwia zdejmowanie lub wymianę wiertła centrującego bez użycia narzędzi
- niezawodne odprowadzanie pyłu przez **2 otwory wyrzucające** zapobiega zapychaniu się otwornicy udarowej
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Dane techniczne

- Średnica robocza: 40 mm
- Max. prędkość obrotowa: 400 obr./min
- Średnica wiertła: 8 mm
- Długość wiertła: 70 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień SDS-plus
- Długość trzpienia: 110 mm
- Przyłącze gwintowane: M16
- Wersja krawędzi tnącej: **Specjalnie wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe**
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Wposażenie standardowe

- 1 otwornica udarowa
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).