

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-udarowa-68mm-sds-plus-wolfcraft-p-6060.html>

## Otwornica udarowa 68mm SDS-plus Wolfcraft

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>140,00 zł</b>                 |
| Cena netto            | <b>113,82 zł</b>                 |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 3-4 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>WF5483000</b>                 |
| Kod producenta        | <b>5483000</b>                   |
| Kod EAN               | <b>4006885548305</b>             |
| Producent             | <b>WOLFCRAFT</b>                 |
| Średnica otwornicy    | <b>68mm</b>                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Beton</b>                     |

### Opis produktu

#### Otwornica udarowa 68mm SDS-plus WOLFCRAFT

□ Otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych ze specjalnie hartowanym trzpieniem mocującym SDS-plus o długości 110 mm, wyprodukowana w Niemczech, jest przeznaczona do użycia z wiertarkami udarowymi.

□ Specjalnie **wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe** umożliwiają niezawodne wiercenie otworów w takich materiałach jak beton, mur i kamień (np. płyty betonowe, krawężniki i podobnie twarde rodzaje kamienia) i **zapewniają długą żywotność**.

□ Dzięki głębokości cięcia 46 mm i różnym średnicom jest szczególnie odpowiednia do prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych.

□ Wiertło centrujące (Ø 8 mm) o długości 70 mm ułatwia **precyzyjne wykonanie otworu**.

□ Dzięki простemu rozwiązaniu opartemu na sworzniach wiertło można zdejmować lub wymieniać bez użycia narzędzi.

□ Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie pracy, otwornica koronowa jest wstępnie zmontowana.

□ Otwornica diamentowa **posiada certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktu**.

□ Szczególnie odpowiednia do: beton, beton płukany, mur, pustaki, cegły, piaskowiec wapnisty, beton pumekсовy, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, jastrych, klinkier, tynk

□ Warunkowo odpowiednia do: beton tekstylny, kostka brukowa, cegły poryzowane, marmur, granit, łupek

#### Dlaczego WF5483000?

- otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych, ze specjalnie wlutowanymi, żaroodpornymi płytkami spiekowymi, do otworów w betonie, murze i kamieniu (np. płyty betonowe, krawężniki i inne rodzaje kamienia o podobnej twardości)

- **odporna na wiercenie udarowe** dzięki specjalnie hartowanemu trzpieniowi SDS-plus, 110 mm
- dostępna w różnych średnicach; głębokość cięcia 46 mm – idealna do prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych
- z trzpieniem mocującym i wiertłem centrującym, Ø 8 mm, długość 70 mm, **wstępnie zmontowana i gotowa do użycia**
- proste rozwiązanie oparte na sworzniach umożliwia zdejmowanie lub wymianę wiertła centrującego bez użycia narzędzi
- niezawodne odprowadzanie pyłu przez **2 otwory wyrzucające** zapobiega zapychaniu się otwornicy udarowej
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

#### Dane techniczne

- Średnica robocza: 68 mm
- Max. prędkość obrotowa: 300 obr./min
- Średnica wiertła: 8 mm
- Długość wiertła: 70 mm
- Wersja trzpienia: Trzpień SDS-plus
- Długość trzpienia: 110 mm
- Przyłącze gwintowane: M16
- Wersja krawędzi tnącej: **Specjalnie wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe**
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

#### Wyposażenie standardowe

- 1 otwornica udarowa
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym

#### Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).