

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-universalna-hm-krotka-160x63mm-cmt-p-81997.html>

Otwornica uniwersalna HM krótka 160x63mm CMT

Cena brutto	635,00 zł
Cena netto	516,26 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	550-160
Kod producenta	550-160
Kod EAN	664252050215
Producent	CMT Orange Tools
Średnica otwornicy	160mm
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Pustak, cegła, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

CMT Otwornica uniwersalna 160mm Drewno,MDF/PCV/Cegła/Terakota

Charakterystyka produktu

- Wielofunkcyjne otwornice firmy CMT z ostrzem pełnowęglkowym .
- Pełnowęglkowe ostrze zapewnia długą żywotność i trwałość narzędzia!
- Specjalnie dobrana twardość ostrza pełno węglkowego gwarantuje 10 krotnie większą żywotność cięcia.
- Mogą być używane do pracy z wieloma materiałami takimi jak: miękkie i twarde drewno, płyta wiórowa, sklejka, MDF, tworzywa sztuczne, gips / płyty gipsowe, płytki ceramiczne, cegła pełna, ceramika budowlana, beton komórkowy, lekki blok kruszywa, blok silikatowy, blok budowlany wapienno-piaskowy (maksymalna twardość 30N / mm2).
- Szybki montaż i demontaż - wystarczy jedno kliknięcie!
- Za jego pomocą w mgnieniu oka zmienisz otwornicę na inną, bez długotrwałej przerwy w pracy. Jest to jedyny system, który pozwala na tego typu operacje bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
- Szybkie wiercenie - bezproblemowa i szybka praca w każdych warunkach!
- Otwornice CMT posiadają unikalną budowę korpusu i geometrię ostrzy, co zapewnia szybkie i precyzyjne wiercenie nawet pod ekstremalnymi kątami pracy.
- Nawierć materiał pod wybranym kątem wiertłem prowadzącym
- Przesuń otwornicę do przodu, aby wykonać otwór.
- Szybkie powiększanie otworów - unikalne rozwiązanie dla poszerzania otworów!
- Otwornice CMT są idealnym rozwiązaniem dla powiększania otworów. Na wiertło prowadzące bez problemu założysz dwie otwornice, co pozwoli powiększyć każdy otwór w kilka sekund.
- Szybkie usuwanie urobku - łatwe usuwanie urobku jednym kliknięciem!
- Nigdy więcej nie będziesz potrzebował do tego śrubokręta, czy innych narzędzi. Urobek może zostać bezproblemowo usunięty poprzez odwrócenie wiertła prowadzącego



Dane techniczne	D	160 mm
	Z	7
	Drewno i MDF	200 RPM
	PCV i Włókno szklane	150 RPM
	Beton i Cegła	150 RPM
	Płytki	100 RPM
	S	hex

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).