

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornice-diamentowe-6-14mm-diamond-max-4szt-milwaukee-p-214165.html>



Otwornice diamentowe 6-14mm Diamond Max 4szt. Milwaukee

Cena brutto	333,00 zł
Cena netto	270,73 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4932471863
Kod producenta	4932471863
Kod EAN	4058546297626
Producent	MILWAUKEE
Średnica otwornicy	6-14mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Ceramika, płytki, gres, Stal, żeliwo, twarde metale

Opis produktu

Otwornice diamentowe 6-14mm Diamond Max 4szt. Milwaukee

Wiertła diamentowe zostały specjalnie opracowane z myślą o profesjonalistach, którzy muszą wiercić w wyjątkowo twardych materiałach, takich jak płytki porcelanowe/gresowe, żeliwo, włókno szklane, w których trudno wykonać otwory przy użyciu tradycyjnych wiertel.

☐ Zestaw zawiera wiertła: **6, 8, 10, 14 mm**

☐ Do wiercenia na sucho: **nie wymagają chłodzenia wodą.**

☐ Gwint M14: **do zamontowania bezpośrednio na szlifierce kątovej.**

☐ Czyste, precyzyjne otwory, **bez niszczenia materiału roboczego.**

☐ Diament syntetyczny wysokiej jakości precyzyjnie rozmieszczony w stalowej osnowie - **długa żywotność.**

☐ Korpus ze stali stopowej **nie odkształca się podczas pracy.**

☐ Specjalne otwory w wiertłach o większych średnicach dla łatwego usuwania urobku.

Zastosowanie

- Płytki ceramiczne - wszystkie rodzaje, twarde i miękkie
- Żeliwo
- Włókno szklane
- Materiały kompozytowe



Dane techniczne

- Długość całkowita (mm) 68
- Długość robocza (mm) 35
- Ilość w op. 4
- Uchwyt M14
- Zawiera $\varnothing$ 6, 8, 10, 14 mm

►Sposób użycia

1. Zablokuj wrzeciono w szlifierce kątowej i zamontuj wiertło, mocno dokręć kluczem. W przypadku montowania na polerce, użyj adaptera 4932 4720 90, a następnie zamontuj wiertło i dokręć kluczem.
2. Jeśli płytka nie jest przymocowana do ściany, upewnij się, że jest unieruchomiona w zacisku.
3. Włącz szlifierkę kątową na pełną prędkość. Powoli zbliżaj narzędzie do płytki trzymając wiertło pod kątem 20-30° i lekko naciskaj, aby uniknąć ślizgania po płytce. Kiedy wiertło zacznie wcinąć się w płytkę tworząc wgłębienie, stopniowo przechylaj podnoś narzędzie, aby docelowo wiertło było ustawione pod kątem 90° względem płytki.
4. Aby zwiększyć żywotność wiertła, lekko dociskaj i wykonuj oscylacyjny ruch podczas wykonywania otworu.
5. Przy wykonywaniu otworów w materiałach o grubości pow. 10 mm, aby zoptymalizować żywotność i szybkość wiercenia, należy co ok. 5 sekund wyjąć wiertło z otworu i pozwolić mu powiercić w powietrzu w celu schłodzenia.

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.



Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym

[blogu](#).