

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/piaskarka-kabinowa-220l-unicraft-ssk-2-p-181674.html>

Piaskarka kabinowa 220L Unicraft SSK 2

Cena brutto	1 892,00 zł
Cena netto	1 538,21 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6204001
Kod producenta	6204001
Kod EAN	4036351046103
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Piaskarka kabinowa 220L Unicraft SSK 2

Charakterystyka produktu

- Piaskarka kabinowa firmy Unicraft do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia.
- Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne.
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów.
- Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową.
- Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu.
- Obwodowe uszczelki na ramach pokryw i drzwi zapewniają pracę bez pylenia.
- Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa.
- Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego.
- Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej.
- Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemu, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa.
- Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku.
- 2 otwory wentylacyjne (1 przyłącze wentylacyjne $\varnothing$ 92 mm i 1 króćcem wentylacyjnym $\varnothing$ 64 mm) do podłączenia instalacji wyciągowej.
- Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem.

Dane techniczne	Pojemność kabiny roboczej	220 l
	Zużycie powietrza	200 - 350 l/min
	Ciśnienie robocze	2,8 - 8,0 bar
	maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
	Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"
	Uziarnienie ścierniwa	0,12 - 0,25 mm
	Wymiary kabiny wewnątrz	840 x 550 x 360 mm
	Wymiary kabiny na zewnątrz	950 x 660 x 1380 mm
	Maks. obciążenie kratki	80 kg
	Maks. ciężar materiału ściernego	50 kg

Standardowe wyposażenie

- Piaskarka SKK 2
- Wysokiej jakości pistolet do śrutowania z dyszą ceramiczną
- 4 dysze ceramiczne (4/5/6/7 mm)
- 5 wymiennych folii do szybek