

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/piaskarka-kabinowa-310l-unicraft-ssk-25-p-181675.html>

Piaskarka kabinowa 310L Unicraft SSK 2.5

Cena brutto	4 579,00 zł
Cena netto	3 722,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6204003
Kod producenta	6204003
Kod EAN	4036351222521
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Piaskarka kabinowa 310L Unicraft SSK 2.5

Charakterystyka produktu

- Piaskarka kabinowa firmy Unicraft do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia.
- Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne.
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów.
- Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową.
- Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu.
- Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia.
- Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa.
- Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego.
- Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej.
- Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemu, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa.
- 2 pary dużych bocznych drzwi do obustronnego załadunku i wyładunku także dłuższych półwyrobów.
- Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza.
- Do sterowania strumieniem powietrza służy pedał.
- 2 pistolety strumieniowe: Jeden nieruchomy i jeden swobodnie poruszający pistolet strumieniowy.
- 3 osobne przełączniki do włączania/wyłączania, odsysania i oświetlenia kabiny.
- 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych.
- Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem.

Dane techniczne	Pojemność kabiny roboczej	310 l
	Zużycie powietrza	200 - 350 l/min
	Ciśnienie robocze	2,8 - 8,0 bar
	Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
	Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"
	Uziarnienie ścierniwa	0,42 mm - 0,125 mm
	Wymiary kabiny wewnątrz	945 x 605 x 605 mm
	Wymiary kabiny na zewnątrz	960 x 900 x 1640 mm
	Maks. obciążenie kratki	120 kg
	Maks. ciężar materiału ściernego	50 kg

Standardowe wyposażenie

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego