

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/piaskarka-kabinowa-360l-unicraft-ssk-31-p-181676.html>

Piaskarka kabinowa 360L Unicraft SSK 3.1

Cena brutto	6 542,00 zł
Cena netto	5 318,70 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6204005
Kod producenta	6204005
Kod EAN	4036351228943
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Piaskarka kabinowa 360L Unicraft SSK 3.1

Charakterystyka produktu

- Piaskarka kabinowa firmy Unicraft do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia.
- Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne.
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów.
- Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową.
- Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu.
- Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia.
- Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa.
- Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego.
- Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej.
- Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemu, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa.
- Dwie pary bocznych dużych drzwi i kłapa czołowa do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku nawet dłuższych półwyrobów.
- Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza.
- Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał.
- 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych.
- Przełącznik światła z podwójną funkcją: Odsysanie i oświetlenie kabiny są włączane i wyłączane jednocześnie.
- Regulator ciśnienia z manometrem.

Dane techniczne	Pojemność kabiny roboczej	360 l
	Zużycie powietrza	400 – 800l/min
	Ciśnienie robocze	3,4 – 8,0bar
	Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
	Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"
	Uziarnienie ścierniwa	0,12 – 0,25 mm
	Wymiary kabiny wewnątrz	1160 x 580 x 580 mm
	Wymiary kabiny na zewnątrz	1225 x 935 x 1640 mm
	Maks. obciążenie kratki	120 kg
	Maks. ciężar materiału ściernego	75 kg
	Waga	115 kg

Standardowe wyposażenie

- Wysokiej jakości pistolet do śrutowania z dyszą ceramiczną
- 4 dysze ceramiczne (6/6/7/7 mm)
- 5 wymiennych folii do szybek