

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/piaskarka-kabinowa-825l-unicraft-ssk-4-p-181677.html>



Piaskarka kabinowa 825L Unicraft SSK 4

Cena brutto	8 599,00 zł
Cena netto	6 991,06 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6204004
Kod producenta	6204004
Kod EAN	4036351222538
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Piaskarka kabinowa 825L Unicraft SSK 4

Charakterystyka produktu

- Piaskarka kabinowa firmy Unicraft do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia.
- Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne.
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów.
- Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową.
- Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu.
- Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia.
- Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa.
- Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego.
- Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej.
- Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemu, tworzywa sztuczne i innych materiałów jako ścierniwa.
- Bardzo duża, otwierana do góry kłapa frontowa ze sprężynami gazowymi do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku.
- Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza.
- Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał.
- 4 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych.
- 2 osobne przełączniki do odsysania i oświetlenia kabiny.
- Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem.
- Poprzeczki na nóżkach umożliwiają łatwy transport wózkiem podnośnym.

Dane techniczne	Pojemność kabiny roboczej	
	Zużycie powietrza	
	Ciśnienie robocze	
	Maks. ciśnienie robocze	
	Przyłącze sprężonego powietrza	
	Uziarnienie ścierniwa	0,4
	Wymiary kabiny wewnątrz	116
	Wymiary kabiny na zewnątrz	118
	Maks. obciążenie kratki	
	Maks. ciężar materiału ściernego	

Standardowe wyposażenie

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego